

XTREME SPRAY TEMPERATURI ÎNALTE

1. Descrierea produsului:

Vopsea profesională termorezistentă, siliconică destinată vopsirii suprafețelor care lucrează la temperaturi ridicate. Se caracterizează printr-o acoperire perfectă a suprafețelor vopsite și rezistență la acțiunea factorilor atmosferici.

2. Proprietăți:

Culoarea:	conform marcatului de pe ambalaj
Densitate:	0,8 kg/L;
Randament:	5 m ² /L (în funcție de tipul și porozitatea materialelor, la un strat dublu de aplicare).
Rezistența termică a stratului:	Alb – până la +350 °C Negru – până la +400 °C Argintiu – până la +600 °C Antracit – până la +800 °C

3. Utilizare:

Este un produs destinat vopsirii suprafețelor care lucrează la temperaturi ridicate precum cuptoare, radiatoare, grilaje, boilere, țevi, cămine, amortizoare etc. Poate fi aplicat pe elemente și suprafețe expuse la temperaturi ridicate (între +350 °C până la +600 °C). Se poate folosi atât la interior cât și la exterior.

4. Instrucțiuni de utilizare:

4.1. Pregătirea suprafeței:

Suprafețele care urmează a fi vopsite se vor curăța și degresa cu DRAGON Acetonă tehnică.

4.2. Temperatura de lucru:

Lucrările se vor efectua la temperaturi de peste +18°C.

4.3. Recomandări:

Înainte de folosire agitați bine recipientul timp de un minut astfel încât bila de metal din interior să amestece în mod omogen produsul. În timpul aplicării vopselei, țineți tubul la o distanță de cca. 30 de cm față de suprafața pe care doriți să o vopsiți. Curățați butonul după folosire, răsturnând tubul și apăsând butonul de pulverizare timp de 2 secunde. După uscarea stratului, acesta se va întări la temperaturi de peste +200°C pentru a obține rezistența termică declarată.

4.5. Limitări și observații

Se recomandă aplicarea într-un singur strat. Vopseaua nu poate fi folosită, dacă stratul aplicat nu se poate întări la temperaturi de peste +200°C, iar materialul vopsit atinge o temperatură mai mare decât cea ambientală (de ex., a caloriferelor). Înainte de utilizare, testați pe o suprafață mică. Capacul indică culoarea apropiată de cea a vopselei. Obiectele mari se vor vopsi cu mai multe spray-uri din același lot de producție.

5. Ambalaje și cantități:

Codul produsului	Capacitate	Tipul ambalajului
DEZS400XX /PL-BG-LT-RO-UA	400 ml	Recipient sub presiune



Since 1972

FIȘĂ TEHNICĂ

Xtreme spray temperature înalte

6. Perioada de valabilitate:

5 ani

7. Observații:

Transport și depozitare:

A se păstra și a se transporta în ambalajul original, închis ermetic, în încăperi uscate, răcoroase și bine aerisite. A se feri de razele soarelui și de surse de încălzire la temperaturi de peste 50°C. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Alte observații:

În timpul folosirii produsului și la finalizarea lucrului aerisiți intens încăperea, până la dispariția mirosului specific.

Această substanță îndeplinește criteriile de clasificare ca substanță periculoasă conform regulamentului directivei 1999/45/CE a Parlamentului European și al Consiliului din data de 31 mai 1999 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre referitoare la clasificarea, ambalarea și etichetarea preparatelor periculoase, drept pentru care, s-a întocmit fișa cu date de securitate a produsului conform regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, acordarea autorizațiilor, limitărilor aplicate produselor chimice (REACH), de crearea a Agenției Europene pentru produse Chimice, de modificare a directivei 1999/45/CE și de abrogare a regulamentului 793/93/CEE a Consiliului și a regulamentului 1488/94/CE a Comisiei, precum și a directivei 76/769/CEE a Consiliului și a directivei 91/155/CEE, directivei 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei.

Dragon Poland

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. rtm. Witolda Pileckiego 5, 32-050 Skawina, Poland
REGON: 122707541 | KRS: 0000438759 | NIP: 677-237-20-06 | BDO: 000027665

tel. +48 12 625 75 00
fax: +48 12 637 79 30
www.dragon.com.pl

