



LEDINAIRE Waterproof

WT060C LED80S/840 PSU L1800 BN

LEDINAIRE WT060C Waterproof, 65 W, L1800 mm, 8000 lm, 4000 K, Simetric, Opal, IP66, IK08

Gama Ledinaire rezistentă la apă (WT060) conține o selecție de corpuri de iluminat cu LED standard populare, furnizată cu cele mai înalte niveluri de calitate Philips la un preț competitiv. Fiabilă, eficientă energetic și accesibilă. Ledinaire permite o instalare simplă și rapidă, cu posibilitate opțională de cablare dintr-un aparat de iluminat în următorul.

Catalog de date


Informații generale		Tip de sistem optic	
Sursă de lumină înlocuibilă	Nu	Lățime fascicul de lumină corp de iluminat	Simetric
Număr de unități de echipament	1 unitate	Indice unificat de orbire CEN	120°
Balast inclus	Da		26
Lighting Technology	LED	Funcționare și sistem electric	
Tier	Valoare	Tensiune de intrare	De la 220 până la 240 V
Date tehnice lumină		Frecvență linie	50 or 60 Hz
Flux luminos	8.000 lm	Curent de pornire	4,5 A
Randament luminos (nominal) (nom.)	120 lm/W	Timp pornire	0,132 ms
Temperatură de culoare corelată (nom.)	4000 K	Consum de curent	65 W
Indice de redare a culorilor (IRC)	>80	Factor de putere (fracție)	0.9
Valoare pălpăire (PstLM)	1	Conexiune	Unitate de conectare cu 2 pini
Valoare efect stroboscopic (SVM)	1,6	Cablu	-
Unghi de distribuție sursă de lumină	120 °	Număr de produse pe MCB de 16 A tip B	20
Culoare sursă de lumină	Alb neutru 840		

LEDINAIRE Waterproof

Temperatură	
Interval temperatură ambiantală	De la -20 până la +45 °C
Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Nu
Balast/unitate de alimentare/transformator	Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit)
Interfață de comandă	-
Flux luminos constant	Nu
Sistem mecanic și carcasă	
Material carcasă	Polycarbonat
Material reflector	Polycarbonat
Material sistem optic	Polycarbonat
Capac optic/material lentilă	Polycarbonat
Material de fixare	Oțel inoxidabil
Culoare carcasă	Gri
Finisaj capac optic/finisaj	Opal
Lungime totală	1.801 mm
Lățime totală	69 mm
Înălțime totală	59 mm
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)	59 x 69 x 1801 mm
Aprobare și aplicație	
Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP66 [Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK08 [5 J rezistent la vandalizare]
Scor de sustenabilitate	-
Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță II
Risc fotobiologic	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Marcaj CE	Marcaj CE
Perioadă de garanție	5 ani
Marcaj de inflamabilitate	Pentru montare pe suprafețe inflamabile în mod normal

Marcaj ENEC	-
Test de incandescență	Temperatură 850 °C, durată 30 s
În conformitate cu RoHS	Da
Performanță inițială (conformitate IEC)	
Toleranță flux luminos	+/-10%
Cromatică inițială	<5
Toleranță consum de energie	+/-10%
Performanță în timp (conformitate IEC)	
Rata de defectare a echipamentului de control la durata medie de viață utilă de 50 000 h	7,5 %
Întreținere flux luminos la durata de viață utilă medie* de 50000 h	L70
Întreținere flux luminos la durata de viață utilă medie* de 75000 h	-
Condiții de utilizare	
Performanță temperatura ambiantă Tq	25 °C
Nivel maxim de reglare a intensității luminoase	Nu se aplică
Adecvat pentru comutare aleatorie	Da
Date despre produs	
Nume comandă produs	WT060C LED80S/840 PSU L1800 BN
Numele complet al produsului	WT060C LED80S/840 PSU L1800 BN
Full EOC	871016336295399
Cod de comandă	36295399
Număr material (12NC)	911401893180
Greutate netă (bucată)	0,830 kg
EAN/UPC – Produs/Cutie	8710163362953
Numărător SAP – Pachete per exterior	12
EAN/UPC – Cutie	8710163363035

Cote



LEDINAIRE Waterproof

