

FIȘĂ TEHNICĂ

CONDUCTĂ RIGIDĂ 320 N COMBO FĂRĂ HALOGEN

DESCRIERE GENERALĂ:

- rigidă
- potrivită pentru sarcini mecanice ușoare
- fabricată din POLIPROPILENĂ/POLIPROPILENĂ (PP/PE)
- FĂRĂ EMISII DE HALOGENURI
- RAL 7035 (GRI DESCHIS) (la cerere RAL9010 Alb)
- Cu autostingere

APLICAȚII:

- Instalații interioare rezidențiale și industriale
- Rutare cablaje prin zidărie - instalații de scurgere

PROPRIETĂȚI:

Rezistență la compresie la 22±2°C
Rezistență la impact -5°C
Limită minimă de temperatură
Limita maximă de temperatură
Rezistență la izolație
Rezistență dielectrică

CLASIFICARE

320N/5cm 2
m: 1kg/h:100 mm 2
-15°C 3
+90°C 2
> 100 MΩ
2 kv / 15 min

COD	TIP	DIAMETRU INTERIOR	DIAMETRU EXTERIOR	CULOARE	UM	LUNGIME	AMBALAJ
RB16HV320	16	13,5	16	GRI	M	3	102
RB20HV320	20	17,3	20	GRI	M	3	102
RB25HV320	25	22,1	25	GRI	M	3	75
RB32HV320	32	28,9	32	GRI	M	3	51
RB40HV320	40	36,6	40	GRI	M	3	51
RB50HV320	50	46,1	50	GRI	M	3	51

STANDARDE APLICATE:

EN 61386-1/2008, EN 61386-21/2004 + A11/2021, EN 60754-1/2014 + A1/2020, EN 60754-2/2014 + A1/2020, EN 61034-2/2005+A2/2020

MATERIALE PENTRU INSTALAȚII ELECTRICE

Subsemnata, **ROTARIU CLAUDIA**, interpret si traducător autorizat pentru limbile **ENGLEZĂ-RUSĂ** în temeiul autorizației nr. **23946/17.11.2008** eliberată de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba **ENGLEZĂ** în limba **ROMÂNĂ**, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni, și că, prin traducere, înscrisului nu i-au fost denaturate conținutul și sensul.

INTERPRET ȘI TRADUCĂTOR AUTORIZAT (semnătura și ștampila)

