

DENUMIREA PRODUSULUI

Primer Loft Beton Pereți

DESCRIEREA PRODUSULUI

Jeger Primer Loft Beton pentru pereți, destinat aplicării împreună cu efectul decorativ Jeger Loft Beton pe pereți interiori. Uniformizează absorbția substratului, întărește suportul și crește aderența stratului decorativ, facilitând aplicarea corectă pentru obținerea efectului dorit.

UTILIZAREA PRODUSULUI

Pregătirea substratului pentru aplicarea corectă a efectului decorativ **Loft Beton**, destinat utilizării pe pereții interiori.

PREGĂTIREA SUBSTRATULUI

Substratul trebuie să fie uscat, curat și rezistent. Îndepărtați orice strat deteriorat de vopsea anterior aplicată (de ex. exfoliat sau crăpat). Reparați defectele cu un chit sau masă de șpacu adecvate și șlefuiți. Suprafețele trebuie curățate de orice impurități care împiedică aderența vopselei, de exemplu, praf, pete de grăsime, rugină, ciuperci și mucegai.

PREGĂTIREA PRODUSULUI

- ✓ Amestecați bine amorsa înainte de utilizare.
- ✓ Nu amestecați cu alte produse.
- ✓ Nu diluați cu apă.

APLICAREA PRODUSULUI

Unelte: trafalet

Aplicați stratul de amorsă cu ajutorul unui trafalet din microfibră, întinzându-l în mod neregulat în toate direcțiile. Lăsați să se usuce timp de 4 ore. După acest interval, suprafața poate fi acoperită cu efectul decorativ. Aplicați la temperaturi cuprinse între +8 °C până la +25 °C, cu o umiditate relativă maximă de 82%, evitând curenții de aer. Spălați uneltele cu apă caldă după terminarea lucrului.

TIMPUL DE USCARE

La o temperatură de +23°C și 50% umiditate relativă, produsul este uscat la atingere după aproximativ 1 oră. Temperaturile scăzute, umiditatea crescută și ventilația deficitară prelungesc timpul de uscare.

Informațiile conținute în fișa tehnică nu sunt exhaustive și se bazează pe teste de laborator, pe cunoștințele și experiența noastră practică. Fișa tehnică este menită să asigure o utilizare optimă a produsului, dar nu reprezintă baza pentru răspunderea juridică a producătorului din cauza imposibilității de a controla condițiile de aplicare. **Calitatea produsului este garantată de sistemul nostru de producție în conformitate cu ISO 9001.** Ne rezervăm dreptul de a modifica informațiile furnizate fără notificare prealabilă.

Data actualizării: 18.06.2025

GLOBAL POINT Sp. z o.o. Sp. Komandytowa
ul. Rozwoju 3, Biskupice Podgórne 55-040 Kobierzyce
Telefon: 887 71 71 04
jeger@jeger.pl

PARAMETRII TEHNICI

Compuși organici volatili (COV) în container Directiva UE 2004/42	Categoria A/g/FW: Valoarea limită UE: COV (cat. A/g/FW) în ambalaje 30 g/l (2010). Acest produs conține mai puțin de 1 g/l COV.
Densitate la 20°C [g/cm ³]	1,62± 2%
Nuanța	Mat intens
Număr de straturi *în funcție de absorbția substratului	1 sau 2
Solvent	Apă

EFICIENȚA PRODUSULUI

Până la 6m² dintr-un ambalaj de 1L. Eficiența produsului depinde de structura și capacitatea de absorbție a suprafeței vopsite, de metoda de aplicare și de experiența aplicatorului.

PERIOADA DE VALABILITATE

24 de luni de la data fabricației

AMBALAREA PRODUSULUI

1L

PROTECȚIA MEDIULUI

Nu vărsați reziduurile de produs în sistemul de canalizare. Ambalajele goale și ambalajele cu reziduuri de produs care nu vor mai fi utilizate trebuie eliminate într-un container de deșuri etichetat corespunzător, în conformitate cu reglementările naționale.

DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Produsul trebuie transportat și depozitat în ambalajul său original, protejat de condițiile atmosferice. Temperatura de depozitare și transport trebuie să fie cuprinsă între +5°C și +25°C. Data de expirare și numărul de lot: a se vedea pe ambalaj.

SECURITATE

A nu se lăsa la îndemâna copiilor Produsul conține tetrahidro-1,3,4,6-tetrakis (hidroximetil) imidazo[4,5-d] midazol-2,5(1H,3H)-dionă, 1,2-benzisotiazolin-3-onă și un amestec de 5-cloro-2-metil-2H-izotiazol-3-onă și 2-metil-2H-izotiazol-3-onă (3:1).

Informațiile conținute în fișa tehnică nu sunt exhaustive și se bazează pe teste de laborator, pe cunoștințele și experiența noastră practică. Fișa tehnică este menită să asigure o utilizare optimă a produsului, dar nu reprezintă baza pentru răspunderea juridică a producătorului din cauza imposibilității de a controla condițiile de aplicare. **Calitatea produsului este garantată de sistemul nostru de producție în conformitate cu ISO 9001.** Ne rezervăm dreptul de a modifica informațiile furnizate fără notificare prealabilă.

Data actualizării: 18.06.2025

GLOBAL POINT Sp. z o.o. Sp. Komandytowa
ul. Rozwoju 3, Biskupice Podgórne55-040 Kobierzyce
Telefon: 887 71 71 04
jeger@jeger.pl

Poate provoca reacții alergice. Dacă este necesar, solicitați sfatul medicului. Evitați inhalarea vaporilor sau a ceții. Lucrați în încăperi bine ventilate. Folosiți echipamente de protecție personală. Eliminați conținutul/recipientul în containere de deșeuri marcate corespunzător, în conformitate cu reglementările naționale. Limita conținutului de COV (cat. A/g/FW) în ambalaje de 30 g/l (2010). Acest produs conține mai puțin de 1 g/l COV. Fișa cu date de securitate, instrucțiuni și informații detaliate despre siguranța produselor disponibile la: jeger.com/ro/info.

Informațiile conținute în fișa tehnică nu sunt exhaustive și se bazează pe teste de laborator, pe cunoștințele și experiența noastră practică. Fișa tehnică este menită să asigure o utilizare optimă a produsului, dar nu reprezintă baza pentru răspunderea juridică a producătorului din cauza imposibilității de a controla condițiile de aplicare. **Calitatea produsului este garantată de sistemul nostru de producție în conformitate cu ISO 9001.** Ne rezervăm dreptul de a modifica informațiile furnizate fără notificare prealabilă.

Data actualizării: 18.06.2025

GLOBAL POINT Sp. z o.o. Sp. Komandytowa
ul. Rozwoju 3, Biskupice Podgórne55-040 Kobierzycze
Telefon: 887 71 71 04
jeger@jeger.pl