
SPRAY ZINC ALU**Date tehnice :**

Baza	Amestec de aluminiu-zinc si etherepoxy
Consistenta	Lichida
Sistem uscare	Uscare fizica
Timp de intarire completa	24 ore
Randament	Cca 1,5 m ²
Rezistenta termica	Pana la +350°C
Substanta solida	24%
Substanta organica volatila (VOS)	76%

Descriere : Spray de inalta calitate cu compozitie ridicata de aluminiu-zinc .

Aplicatii : Functioneaza ca o solutie de galvanizare care protejeaza fierul si otelul galvanic impotriva corodarii. Din cauza actiunii sale catodice acest spray este foarte economic si eficace. Se poate utiliza la caroserii, carlige de tractiune si suduri. Sprayul este ideal pentru protectia sudurilor in puncte.

Caracteristici :

- confera un aspect de finisare stralucitor
- ideal pentru repararea suprafetelor galvanizate.
- Foarte economic, eficace si fiabil
- Protectie pentru sudura in puncte
- Bun conductor electric -
Se poate utiliza pe rugina

Ambalaj : Aerosol 400 ml. Culori : aluminiu argintiu.

Termen de garantie si depozitare :

- 36 luni in ambalajul original
- depozitare in spatii reci si uscate la temperaturi de +5°C ...+25°C

Suprafete : toate tipurile de metale si suprafete zincate. Stare : curate, degresate si uscate. Se recomanda un test prealabil de compatibilitate.

Utilizare :

Curatati , degresati si uscati suprafetele. A se agita bine inainte de folosire 30 secunde si pulverizati de la 20 cm distanta. Se poate aplica de mai multe ori pe aceeasi suprafata cu un timp de asteptare intre aplicari de 2 ore.

Masuri de protectie :
