

# BOSTIK STAIN SEALER

## SPRAY VOPSEA ACOPERIRE PETE PERETI

### DESCRIERE

BOSTIK STAIN SEALER este un strat de acoperire acrilic de inalta calitate, cu uscare rapida si proprietati excelente de acoperire a a suprafetelor. Recomandat pentru aplicatii la interior.

Pentru tratamentul suprafetelor, din beton, tencuiala, glet, gips carton, lemn, metal, aluminiu, sticla, piatra si diverse tipuri de plastic.

Beneficii:

- Proprietati excelente de acoperire si izolare a petelor
- Nu se ingalbeneste
- Uscare rapida
- Aderenta excelenta
- Efect decorativ

### UTILIZARI

Pentru acoperirea petelor de pe suprafetele minerale (tratate si netratate), lemn, placi aglomerate din lemn, celuloza, carton, metal, sticla, portelan, piatra, plastic.

Se poate utiliza si pentru redecorarea placilor de tavan casetat, realizate din diferite materiale.

Se poate utiliza si pentru vopsirea materialelor poroase (lemn, pluta etc) intrucat nu este absorbita de substrat.

Se poate vopsi cu toate tipurile de vopsea pe baza de emulsie, alchidice si acrilice.

Datorita proprietatilor ridicate de acoperire si izolare a petelor, poate fi pastrat neacoperit.

Nu se recomanda aplicarea pe suprafete din PE, PP, PTFE. Se recomanda efectuarea unui test pe o suprafata mica, inainte de tratarea intregii suprafete.



### CARACTERISTICI TEHNICE

Continut	400 ml
Culoare	Alb
Baza	Rasina acrilica
Acoperire [m <sup>2</sup> ]	1÷1.5
Uscare initiala [min]	8 - 10
Uscare finala (re-acoperire) [min]	30
Rezistenta la temperaturi	Pana la 110°C

\*Timpul de uscare depinde de temperatura ambianta, de umiditatea aerului si de grosimea stratului aplicat.

## PREGATIREA SUPRAFETEI

Suprafata trebuie sa fie solida, curata, uscata si fara urme de praf, uleiuri sau grasimi. Indepartati straturile vechi de vopsea, glet, lac sau rugina, apoi slefuiti suprafata.

## MOD DE APLICARE

La aplicare, tubul trebuie sa aiba temperatura camerei.

Temperatura ideala la aplicare: intre 15 si 25°C  
Inainte de utilizare, agitati tubul timp de 2 minute.

### Pentru deblocarea capului pulverizator inlaturati inelul protector de pe valva.

Aceasta se realizeaza astfel:

- Detasati capul pulverizator de pe valva
- Detasati inelul blocator
- Montati capul pulverizator. Acum produsul este gata de utilizare.

Distanta recomandata fata de suprafata de aplicare este de 25- 30 cm.

Aplicati Bostik Stain Sealer in mai multe straturi subtiri.

Inainte de a aplica urmatorul strat, agitati din nou tubul.

Dupa utilizare, curatati supapa (intoarceti tubul cu valva in jos si apasati duza timp de aproximativ 5 secunde).

## DEPOZITARE & VALABILITATE

Depozitati la temperaturi intre +5°C si +25°C.

Termenul de valabilitate al produsului este de 10 ani de la data fabricatiei, daca este stocat conform recomandarilor, in ambalajul original nedeschis, pastrat in locuri ferite de inghet, cu umiditate max. 65% si temperatura constanta.

## AMBALARE

Cod	Ambalare	Culoare	Buc/ box	Cod EAN
172112380	400 ml	ALB	6	5948966020142



### PERICOL

Aerosol extrem de inflamabil. Recipient sub presiune: Poate exploda daca este incalzit. Provoacă o iritare gravă a ochilor. Poate provoca somnolență sau amețeală. Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe încinse, scânteii, flăcări deschise sau alte surse de aprindere. Fumatul interzis. Nu pulverizați deasupra unei flăcări deschise sau unei alte surse de aprindere. Nu perforați sau ardeți, chiar și după utilizare. Nu inspirați spray-ul. A se proteja de lumina solară. Nu expuneți la temperaturi care depășesc 50 °C. Aruncați conținutul / containerul în acord cu regulamentele regionale. Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii. O ventilație insuficientă ar putea da naștere la amestecuri explozive. Avertizare! Se pot forma picături respirabile periculoase la pulverizare. Nu respirați prin pulverizare sau ceață.

Implementarea recomandarilor este definita de standardele in vigoare si trebuie respectate pentru utilizarea produselor. Consultați fisa cu date de de securitate pentru precautii referitoare la utilizare.

Toate informatiile din acest document se bazeaza pe cunostintele si experienta noastra, servesc drept indicatii si nu sunt exhaustive. Bostik nu isi asuma raspunderea pentru nicio dauna, directa sau indirecta, rezultata din erori (editoriale), din caracterul incomplet si/sau din inexactitatea prezentului document. Acestea se refera fara limitare la caracterul incomplet si/sau inexactitatea din cauza modificarilor realizate intre data publicarii prezentului document si data achizitionarii produsului. Bostik isi rezerva dreptul de a modifica continutul prezentului document. Bostik nu isi asuma raspunderea pentru nicio dauna, directa sau indirecta, cauzata de utilizarea produsului descris in prezentul document. Utilizatorul va citi si va intelege informatiile continute in acest document, referitoare la produs, inaintea utilizarii acestuia. Utilizatorul raspunde pentru realizarea testelor necesare in vederea asigurarii ca produsul este potrivit pentru utilizare, conform destinatiei acestuia. Nu avem nicio influenta asupra modului de aplicare al produsului si/sau asupra oricaror circumstante privitoare la evenimentele produse in timpul depozitarii sau transportului, si, prin urmare, nu ne asumam raspunderea pentru prejudicii.

## CONTACT

Tel.: +40 (372) 833 300  
www.bostik.ro

