

GKS 190	
GKS 190 (EAN)	0 601 623 0B0 (3165140475921), 0 601 623 0D1 (3165140654548), 0 601 623 0G1 (3165140632379), 0 601 623 0H0 (3165140490948), 0 601 623 0N0 (3165140507509), 0 601 623 000 (3165140469678), 0 601 623 001 (3165140475952), 0 601 623 030 (3165140469739), 0 601 623 040 (3165140469692), 0 601 623 041 (3165140583039), 0 601 623 060 (3165140469746), 0 601 623 070 (3165140469753)
Subdiviziune categorie de produse	Ferăstrău circular
Poziționare	Ferăstrăul vertical puternic din gama produselor noi
Avantajul utilizatorului incl. Argument	Cu 1.400 W, cea mai mare putere a motorului din segmentul său, pentru un avans rapid la debitarea lemnului de esență moale și tare
	Cea mai mare adâncime de tăiere (70 mm) și posibilitate de înclinare (56°) din segmentul său pentru flexibilitate în orice situație de lucru
	Design compact pentru o manevrare foarte bună
Alte avantaje	Turbosuflantă pentru vedere lipsită de praf asupra liniei de tăiere
	Ghidare optimizată a așchiilor pentru o mai bună vizibilitate asupra suprafeței de lucru
	Apărătoare de protecție robustă din aluminiu turnat sub presiune
Putere nominală	1.400 W
Turație la mersul în gol	5.500 rot/min
Greutate	4,2 kg
Diametrul pânzei de ferăstrău	190 mm
Capacitate max. de tăiere în lemn (90°)	70 mm
Nivel presiune sonoră	96 dB(A)
Nivel putere sonoră	107 dB(A)
Incertitudine K	3 dB
Nivel zgomot	The A-rated noise level of the power tool is typically as follows: Sound pressure level 96 dB(A); Sound power level 107 dB(A). Uncertainty K= 3 dB.
Componente sistem Dust Special	+
0 601 623 0B0	
0 601 623 0D1	
0 601 623 0G1	
0 601 623 0H0	
0 601 623 0N0	
0 601 623 000	
0 601 623 001	
0 601 623 030	
0 601 623 040	
0 601 623 041	
0 601 623 060	
0 601 623 070	