


# MODULO

MY LIFE STYLE, MY DESIGN

## CAMBRIDGE Colțar



\* Informații privind nivelul emisiilor de substanțe volatile în aerul din spațiile închise, care prezintă un risc de toxicitate prin inhalare pe o scară de clasă de la A+ (emisii foarte scăzute), până la C (emisii puternice).



### Placaj decorativ pe bază de ipsos pentru utilizare la INTERIOR

produs montat cu rosturi

EAN: 3414500110119

### Detalii produs

Dimensiuni (cm)	Grosime (cm)	Acoperire/cutie (ml)	Număr piese/cutie	Greutate/cutie (kg)
L1 = 16.3 - 18.1 x L2 = 6.7 - 8.4 H = 5.4 - 6.7	1.0 - 1.9 *	1	14	3.1

\* pentru un aspect mai natural dimensiunile pot varia

### Paletizare

Nr. cutii/rând	Nr. rânduri/palet STND	Nr. cutii/palet STND	Înălțime palet STND (cm)	Nr. rânduri/palet DS	Nr. cutii/palet DS
10	15	150	120	-	-

### Accesorii recomandate și consumuri medii

Adezivi: MODULO Colle / MODULO Exterior/Interior Adhesive (D2) (kg/m <sup>2</sup> )	Chit de Rost: MODULO Joint (kg/m <sup>2</sup> )	Dimensiune rost (mm)	Soluție de Protecție: MODULO Protection Spray (m <sup>2</sup> /unitate)
3	4	15	9

## Recomandări și specificații

Suprafețe suport: ghips, ghips-carton, cărămizi, beton, cărămizi din beton, suprafețe tencuite, lemn, faianță, în funcție de specificațiile adezivului folosit. Suprafața pe care se efectuează montajul trebuie să fie în condiții bune, lipsită de praf, uscată, stabilă și protejată împotriva infiltrațiilor.

Excepții: Produsele nu se montează pe podea, tavan, pe suprafețe sau în zone cu umiditate ridicată sau expuse la temperaturi mai mari de 40 ° C.

Spatele plăcilor trebuie să fie uscat și lipsit de praf, grăsimi sau alte substanțe antiaderente.

## Depozitarea produsului

Produsul se depozitează doar în spații acoperite, ferite de umezeală sau intemperii.

## Instrucțiuni de montaj

FOLOȘIȚI MĂSURILE DE PROTECȚIE INDIVIDUALĂ RECOMANDATE ÎN TIMPUL PROCESULUI DE INSTALARE A PRODUSELOR



UNELTE RECOMANDATE



1. Trasați linia de nivel.
2. Preselecțați plăcile decorative și mixați-le din cutii diferite.
3. Tăiați plăcile la dimensiunea dorită, dacă este cazul.
4. Uniformizați marginile și asigurați-vă că spatele plăcilor este curat și lipsit de praf.
5. Aplicați adezivul adecvat stratului suport pe spatele plăcilor.
6. Aplicați plăcile decorative pe suprafața de montaj, distanțate la dimensiunea rostului indicată în tabelul "Accesorii recomandate și consumuri medii".
7. Umpleți rosturile cu chitul de rost, la 24 de ore după instalare, până la trei pătrimi din adâncimea rostului.
8. Neteziți chitul în stare semiuscată utilizând o spatulă.
9. Opțional, aplicați spray-ul de protecție pe întreaga suprafață a plăcilor decorative montate.

## Întreținere

Utilizați numai soluții de curățare cu PH neutru pentru curățarea plăcilor.

Curățați plăcile cu ajutorul unui aspirator, dar evitați ca duza să intre în contact direct cu plăcile.

Nu curățați plăcile cu ajutorul dispozitivelor cu presiune mare. În caz contrar, riscați deteriorarea acestora.

În cazul petelor profunde, cereți sfatul unui profesionist. Evitați folosirea produselor de curățare nespecifice.

Consultați gama de accesorii a producătorului pentru soluții specifice de curățare și protecție.