

## Descrierea produsului



Brida reglabilă multiplă este realizată prin ștanțare, din tablă de oțel zincată de tip DX51D + Z100 cu grosimea de 0.7 mm. Brida reglabilă multiplă are o formă mai specială, cu marginile dințate.

## Domeniul de utilizare

Brida reglabilă multiplă se utilizează pentru fixarea profilelor CD a construcției din gips-carton de suportul portant. La punerea în operă bridele se îndoaie la 90°.

## Caracteristici tehnice

Conform SR EN 13964:2014

**Reacția la foc:** Clasa A1

**Capacitate portantă:** L250a

**Durabilitate:** Acoperire anticorozivă de tip Z100

**Emisii de substanțe periculoase:** NPD

## Dimensiuni

304 x 30 mm

## Împachetare

Pachet = 100 buc în cutie de carton

## Aprecieri asupra produsului

Protecția anticorozivă realizată prin zincare, asigură menținerea proprietăților în timp.

Brida multiplă nu conține substanțe radioactive, elemente potențial cancerigene, deșeuri toxice sau alte substanțe dăunătoare sănătății oamenilor ori integrității mediului înconjurător. Materialul utilizat la realizarea bridei multiple este reciclabil.

## Depozitare

Brida multiplă se depozitează în cutii de carton așezate pe suprafețe uscate, ferite de umezeală, sau pe suport special construit. Sub efectul continuu al apei și aerului asupra produselor depozitate nu este posibilă prevenirea apariției oxidului de zinc (pete albe) pe suprafață, dar acest lucru nu influențează calitatea și funcționalitatea produselor.

## DISCLAIMER

Realizarea unui plafon suspendat se face doar în baza unui proiect aprobat. Modul de montare, distanța inter ax a profilelor și distanța între elementele de suspendare pot fi influențate de prinderea la partea superioară și de eventualele încărcări suplimentare (corpuri de iluminat, trasee de ventilație, etc.)

Pentru informații suplimentare vizitați site-ul: [www.fierctc.ro](http://www.fierctc.ro).