



DECLARATION OF PERFORMANCE

(Declarație de performanță)

EU 305/2011

NO:014

1. Unique identification code of the product type / Codul unic de identificare a tipului de produs	ODE MEMBRAN SERIES / SERIA DE MEMBRANE ODE
2. Intended use/es / Utilizare(ări) prevăzută(e)	Bitumen damp proof sheets including bitumen basement tanking sheets of Plăci bituminoase de izolare împotriva umezelii, inclusiv plăcile utilizate pentru depozitarea în subsoluri
3. Manufacturer / Producător	ODE YALITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş Piyale Pasa Bulvarı Ortadoğu Plaza Kat:12 34384 Okmeydani - Sisli / Istanbul / Turcia
4. Authorised representative / Reprezentant autorizat	Niciuna / Not applicable
5. Sistem(e) de AVCP / Sistem(e) pentru evaluarea și verificarea invarianței performanței	System 2+, System 3 / Sistem 2+, Sistem 3
6a. Harmonized standard / Armonizat Standard Notified body/ies // Organism(e) notificat(e)	EN 13969:2004/ A1:2006 Efektis Era Avrasya Test ve Belgelendirme A.Ş. NB 2184 Organism notificat UE TEBAR Laboratories NB 2164

7. Declared Performance/s Performanțe declarate

ODE MEMBRAN SERIES / SERIA DE MEMBRANE ODE							
Essential Characteristics / Caracteristici principale	Tolerance /Toleranță	OPAL OP 300	OPAL OP 400	GRANAT GP 300	GRANAT GP 400	RUBIN RP 300	RUBIN RP 400
Flexibility at Low Temperature /Flexibilitate la temperaturi scăzute (°C)	min (°C)	-5		-10		-20	
Tensile Properties / Proprietăți de tracțiune (N/50 mm)	%	600 / 400 (-30%, +∞)		800 /600 (±50 %)		800 /600 (±50 %)	
Peel Resistance / Rezistența la separarea rosturilor (N/50 mm)	±20 %	20(-20%, +∞)		20		20	
Shear Resistance / Rezistența la forfecare a îmbinării (N/50 mm)	%	400(-30%, +∞)		400 (±20%)		400 (±50%)	
Resistance to Impact/Rezistența la impact (mm)	min	1000		1000	1500	1000	1500
Resistance to Static Loading/Rezistența la sarcini statice (kg)	min	15	20	15	20	15	20
Resistance to Tearing(Nail Shank)/ Rupere cu unghia (N)	%	130/130 (-30%, +∞)		150/150 (±20%)		200 /200 (±50 %)	
Reaction to Fire / Reacția la foc	–	E					
Watertightness / Impermeabilitatea la apă(10 kPa)	–	NPD					
Durability of Watertightness Againsts Artificial Ageing /Durabilitatea etanșeității la apă împotriva îmbătrânirii	–	NPD					
Durability of Watertightness Againsts Artificial Ageing /Durabilitatea etanșeității la apă împotriva îmbătrânirii	–	NPD					
Dangerous Substance/ Mărfuri periculoase	–	Doesn't contain asbestos or coaltar constituents / Nu conține azbest sau constituenți de gudron de cărbune					
NPD: No Performance Determined. Nici o performanță determinată							

Essential Characteristics / Caracteristici principale	Tolerance /Toleranță	RUBIN P3	RUBIN FM 3000	RUBIN FM 4000 MIN
Flexibility at Low Temperature /Flexibilitate la temperaturi scăzute (°C)	mi n . (°C)	-15	-15	-15
Tensile Properties / Proprietăți de tracțiune (N/50 mm)	mi n	400	1000/1000 (± 100)	1000/1000 (± 100)
Peel Resistance/ Rezistența separării rosturilor (N/50 mm)	–	NPD		
Shear Resistance / rezistența la forfecare a îmbinării (N/50 mm)	–	NPD		
Resistance to Impact / rezistența la impact (mm)	–	NPD		
Resistance to Static Loading/ Rezistența la sarcinile statice (kg)	–	NPD		
Resistance to Tearing(Nail Shank) / Tearing by Nail (N)	–	NPD		
External Fire Performance / Performanță la foc exterior	–	NPD		
Reaction to Fire / Reacția la foc	–	F		
Watertightness / Impermeabilitatea la apă (10 kPa)	(60 kPa)	Pass / Reușită		
Resistance to Root Penetration/ Rezistența la pătrunderea rădăcinilor plantelor	–	NPD		
Top Layers With Permanent Lightweight Surface Protection and Single-Layered Sheets/ Straturi superioare cu protecție ușoară și durabilă și straturi cu un singur strat	–	NPD		
Top Layer and Single Layers Without Surface Protection / Straturi de acoperire fără protecție a suprafeței și produse aplicate cu un singur	–	NPD		
Dangerous Substance/ Mărfuri periculoase	–	Doesn't contain asbestos or coaltar constituents / Nu conține azbest sau constituenți de gudron de cărbune		
NPD: No Performance Determined, Nici o performanță determinată				

Essential Characteristics / <i>Caracteristici principale</i>	Tolerance / <i>Tolerans</i>	GRANAT C 4,0 kg	GRANAT P 3,0 kg	GRANAT P 4,0 kg
Flexibility at Low Temperature /Flexibilitate la temperaturi scăzute (°C)	min. (°C)	-10	-10	-10
Tensile Properties / <i>Proprietăți de tracțiune</i> (N/50 mm)	±50%	300/200	600/400	600/400
Peel Resistance / <i>Rezistența la separarea rosturilor</i> (N/50 mm)	–	NPD		
Shear Resistance / <i>Rezistența la forfecare a articulației</i> (N/50 mm)	–	NPD		
Resistance to Impact / <i>Rezistența la impact</i> (mm)	–	NPD		
Resistance to Static Loading / <i>Rezistența la încărcări statice</i> (kg)	–	NPD		
Resistance to Tearing(Nail Shank) / <i>Rupere cu cuiul</i> (N)	–	NPD		
External Fire Performance / <i>Performanța la foc exterior</i>	–	NPD		
Reaction to Fire / <i>Reacția la foc</i>	–	F	F	E
Watertightness / <i>Impermeabilitatea la apă</i> (10 kPa)	(60 kPa)	Pass /Başarılı		
Flow Resistance at Elevated Temperature / <i>Rezistența la curgere la temperaturi ridicate</i>	(°C)	110		
<i>Resistance to Root Penetration / Rezistența la pătrunderea rădăcinilor plantelor</i>	–	NPD		
Top Layers With Permanent Lightweight Surface Protection and Single-Layered Sheets / <i>Suprafață ușoară permanentă</i>	–	NPD		
Top Layer and Single Layers Without Surface Protection / <i>Straturi de acoperire fără protecție a suprafeței și produse aplicate cu un singur strat</i>	–	NPD		
Dangerous Substance/ <i>Mărfuri periculoase</i>	–	Doesn't contain asbestos or coal tar constituents /Asbest veya kömür katranı bileşikleri içermez.		
NPD: No Performance Determined, Nici o performanță determinată				

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. Prezenta declarație de performanță este emisă, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, sub responsabilitatea exclusivă a producătorului identificat mai sus. / Materialul de construcție definit mai sus are grupul(ele) de performanță declarat(e). Această declarație de performanță elaborată în conformitate cu Regulamentul privind produsele pentru construcții (305/2011/UE) este publicată numai sub responsabilitatea producătorului definit mai sus

Signed for and on behalf of the manufacturer by Producător / Semnatar în numele

Name And Function - Nume și funcție : EMİNE DAHİLOĞLU / Manager asigurare calitate

Place And Date Of Issue - - Locul și data emiterii:22.08.2025 Rev.05

Signature – Semnătură :

ODE YALITIM SAN. VE TİC. A.Ş.
Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi
Mah. 207 Sok. No:5/1 Çarşı / TEKİRDAĞ
Tel: 0(282) 676 46 54 Ticaret Sicil No: 216159
Yenikapı Vergi Dairesi: 634 025 9556