

R18SDS-0 | Ciocan rotopercutor SDS+ cu acumulator 18 V



- Ciocan pneumatic ideal pentru efectuarea de găuri în piatră și beton
- Mandrină SDS+ pentru găurire rapidă și schimbare ușoară a biților
- 4 moduri pentru mai multă versatilitate (ciocan rotopercutor, mașină de găurit, ciocan dăltuitor, aliniere daltă)
- Funcția de dăltuire este ideală pentru lucrări precum îndepărtarea plăcilor ceramice subțiri
- Mecanismul pneumatic dezvoltă o energie de impact de 1,3 J, permițându-vă să efectuați cu ușurință găuri în materiale dure precum betonul
- LED pentru iluminarea spațiului de muncă, pentru o mai bună vizibilitate
- Pentru cea mai bună performanță și ergonomie, recomandăm utilizarea unui acumulator de 2,5 Ah Litiu+, care permite efectuarea a până la 55 găuri cu o încărcare (6 x 40 mm în beton)

Capacitate maximă de găurire în zidărie (mm)	16
Charger included?	Nu
Cuplu maxim (Nm)	15
Diametrul max. găurire lemn (mm)	16
Diametrul max. găurire oțel (mm)	13
Furnizat în	Recyclable Carton
Greutate cu acumulator (kg)	2.1
Incertitudinea vibrațiilor la gaurirea în beton (m / s^2)	1.5
Nivel nesigur presiune zgomot (dB(A))	3.0
Nivel nesigur putere zgomot (dB(A))	3.0
Nivel presiune zgomot (dB(A))	85.2
Nivel putere zgomot (dB(A))	96.2
Nr. de acumulatori furnizați	0
Power	18V
Rată de impact (ipm)	0-5000
Timp încărcare	-

Turația la mersul în gol (rpm)	0-1300
--------------------------------	--------

Vibrații dăltuire (m / s^2)	14.1
---------------------------------	------

Vibrații nesigurate (m / s^2)	1.5
-----------------------------------	-----

Vibrații la gaurirea în beton (m / s^2)	14.1
---	------

Weight [without battery] [Kg]	1.7
-------------------------------	-----

RYOBI
DESIGNED TO DO MORE