

Vopsea neagră cu proprietăți magnetice Magnetic Blackboard Paint



- Creativitate nelimitată
- Organizează munca
- Rezistentă la abraziune
- Ecologică
- Sigură
- Universală

DESCRIEREA PRODUSULUI

Vopseaua neagră cu proprietăți magnetice este o vopsea magnetică neagră, diluabilă în apă, cu un finisaj mat, care vă permite să obțineți o suprafață care atrage magneții. Este rezistentă la ștergerea repetată cu o cârpă umedă sau un burete a desenelor și inscripțiilor realizate cu cretă. Este complet ecologică și sigură pentru mediu. Este o vopsea recomandată pentru decorarea pereților din ciment, gips-carton, ipsos sau pe suprafețe din lemn.

DOMENII DE UTILIZARE

- Se poate utiliza în: bucătării, restaurante, săli de clasă, camera pentru copii, sau în orice loc, sau perete unde putem să creem un loc pentru copii, pentru a le dezvolta creativitatea.
- Posibilitatea de a atașa magneți (în funcție de greutatea și dimensiunea magnetului)
- Schimb ușor de informații
- Organizarea agendei
- Distracție creativă
- Scriere, desen cu cretă
- Este posibilă ștergerea și rescrierea - multiplă

APLICARE

Suprafața ce urmează a fi vopsită trebuie să fie uscată, curată și degresată și să nu fie contaminată cu microorganisme (ciuperci, mușcagii). Îndepărtați orice urmă de vopsea veche, îndepărtați luciul suprafeței cu hârtie abrazivă. Dacă este necesar să întăriți substratul, utilizați o amorsă. Protejați

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

suprafețele ce trebuie vopsite împotriva murdăriei. Se recomandă aplicarea a 3-5 straturi (fiecare strat se aplică după uscarea completă a stratului precedent). Timpul de uscare depinde de grosimea stratului, de acoperire și de condițiile de mediu. Efectul final depinde de metoda de vopsire și de grosimea stratului de acoperire. Rezistența maximă a acoperirii se obține după o perioadă de 7 zile. Este indicat să se aplice la temperaturi cuprinse între + 5 ° C și + 30 ° C.

Se amestecă bine produsul înainte de utilizare. Aplicați vopseaua magnetică MIX cu o pensulă sau cu o rolă. Așteptați până când stratul de vopsea este complet uscat - minim 2-3 ore. Aplicați încă un strat de vopsea, așteptați 7 zile pentru a utiliza suprafața.

Atenție! Este firesc ca pigmentul negru să se uzeze/zgârie atunci când creta este îndepărtată. Nu amestecați cu alte vopsele, nu diluați cu apă sau orice alt solvent.

DATE TEHNICE

- **Culoare:** neagră
- **Numărul de straturi recomandat:** 3 – 5 straturi
- **Putere de acoperire:** 5m²/l – calculate pentru aplicare într-un singur strat (eficiența depinde de stratul suport, capacitatea lui de absorbție și de metoda de aplicare)

AMBALARE

Cutie de metal, 750ml

DEPOZITARE

Depozitați produsul în pachetul original, într-un loc răcoros și uscat.

Termenul de valabilitate este de 36 luni de la data producției, dacă se păstrează la temperaturi cuprinse între +5°C și +40°C.

Atenție: A nu se lăsa la îndemâna copiilor. În caz de înghițire, consultați un medic. Protejați împotriva înghețului. Curățați instrumentele cu apă și detergent imediat după utilizare.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

SC TEMAD CO SRL, Sos. Cristianului, nr. 12, Brasov, 500053, tel. 0268506108, office@temad.ro, www.temad.ro