

Capadecor Art Nobile

Vopsea lucioasă cu pigmenți metalici de efect și adaos de nisip de cuarț, pentru interior



Descriere produs

| | |
|------------------------------|---|
| Domeniu de aplicare | Vopsea de dispersie de efect, pentru interior. Folosit ca material decorativ, poate crea detalii arhitecturale interesante la interior. Utilizabilă îndeosebi în spații reprezentative și pentru accente estetice deosebite, îmbogățind pereții în cadrul centrelor comerciale, complexelor de birouri, bănci, companii de asigurări, discoteci și altele similare. |
| Proprietăți | <ul style="list-style-type: none"> ■ miros redus ■ diluabil cu apă ■ poate fi curățat cu detergenți neutri de uz casnic ■ ușor de aplicat |
| Material de bază | Dispersie pe bază de rășină poliacrilat și nisip de cuarț. |
| Ambalaj/Capacitate recipient | 1,25 l |
| Depozitare | La loc uscat, rece, ferit de îngheț și protejat de lumina directă a soarelui. |
| Date tehnice | Densitate: 1,26 g/cm ³ |
| Valabilitate | 24 luni de la data înscrisă pe ambalaj, păstrată în ambalaj original sigilat, în condițiile menționate. |
| Produce complementare | Weissgrund Amphibolin |

Prelucrare

| | |
|--------------------------|--|
| Suporturi recomandate | Stratul suport trebuie să fie curat, aderent și fără substanțe de separare. Substraturile foarte absorbante trebuie amorsate cu Caparol Tiefgrund. |
| Pregătirea suprafeței | Vă rugăm să consultați fișa tehnică nr. 650 „Straturi suport și pregătirea lor” în vederea determinării compatibilității produsului pe diferitele substraturi și pregătirea lor specială. |
| Diluare | Nu se diluează. |
| Instrucțiuni de aplicare | Stratul suport pregătit în prealabil, se va vopsi în alb. Înainte de aplicare, vopseaua se amestecă energic. Amestecarea se va relua periodic și în timpul aplicării. Peste stratul de bază pregătit și complet uscat se va aplica cu peria vopseaua bine amestecată. La scurt timp după aplicare, se revine și se periază ușor suprafața pentru modelarea nisipului de cuarț. În funcție de preferințe, vopseaua se periază vertical, orizontal sau încrucișat. La faza de finisaj perierea suprafeței se face bucată cu bucată dintr-un colț în altul. Curățarea echipamentului se face prin spălare cu apă, imediat după utilizare. |
| Nota: | Art Nobile conține pigmenți speciali de efect. Aceștia reacționează în contact cu substanțele alcaline și acide mai ales în prezența umidității, rezultând pătarea suprafeței. Prin urmare, pe suprafețele alcaline, neabsorbante este esențială aplicarea unui strat intermediar de izolare cu Disbon 481 EP-Uniprimer (respectați datele din fișa cu Informații tehnice Nr 481). |



Culoare/Nuanță

Culorile lui Art Nobile au fost dezvoltate conform paletarului Caparol 3D System-plus, dar pot varia ușor în comparație cu culorile originale, datorită caracterului metalic al produsului. Prin urmare, nu se poate garanta o conformitate între culorile din paletarul 3D System-plus și culorile obținute în urma nuanțării, caracterul lor fiind unul orientativ.

Efectul metalic al culorilor poate fi influențat de variația unghiului de vizualizare, precum și natura, domeniul de aplicare și incidența luminii. Din acest motiv, recomandăm efectuarea de suprafețe de test la fața locului.

Argintiu metalizat (aproximativ RAL 9006), nuanță standard Venato 45 MET.

Cu toate că anumite culori pot fi disponibile doar cu nuanțare direct din fabrică, Capadecor Art Nobile este nuanțabil în sistemul de colorare computerizată ColorExpress într-o multitudine de culori:

- Nuanțe metalizate după RAL
- Nuanțe din paleta de culori 3D plus
- Nuanțele existente până acum la Alucryl

Nuanțe de colorare:

| Nuanțe argintii | Nuanțe de bronz | Nuanțe de cupru | Nuanțe aurii | Nuanțe de fier |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Venato 10 MET | Palazzo 155 MET | Rubin 25 MET | Palazzo 245 MET | Palazzo 125 MET |
| Venato 20 MET | Palazzo 160 MET | Papaya 65 MET | Palazzo 215 MET | Marill 10 MET |
| Venato 30 MET | Curcuma 10 MET | Amber 70 MET | Curcuma 45 MET | Citrus 15 MET |
| Venato 45 MET | Mai 50 MET | Marill 50 MET | Melisse 35 MET | Palazzo 5 MET |

Nuanțe provenind din paletarul 3D-System plus:

| | | | | |
|-----------------|------------------|-----------------|---------------|----------------|
| Amber 10 MET | Citrus 10 MET | Magma 50 MET | Papaya 40 MET | Rubin 5 MET |
| Amber 45 MET | Citrus 20 MET | Magma 70 MET | Papaya 45 MET | Saphir 5 MET |
| Amber 95 MET | Curry 35 MET | Magma 75 MET | Papaya 70 MET | Siena 40 MET |
| Aprico 95 MET | Curry 95 MET | Mai 70 MET | Papaya 95 MET | Tundra 40 MET |
| Arctis 100 MET | Grenadin 95 MET | Malachit 40 MET | Patina 45 MET | Tundra 80 MET |
| Arctis 65 MET | Jade 70 MET | Melisse 70 MET | Patina 50 MET | Tundra 95 MET |
| Arctis 70 MET | Lago 45 MET | Oase 5 MET | Pinie 15 MET | Tundra 105 MET |
| Baccara 10 MET | Lago 50 MET | Oase 70 MET | Pink 25 MET | Verona 130 MET |
| Baccara 5 MET | Laser 10 MET | Pacific 130 MET | Pink 30 MET | Verona 45 MET |
| Barolo 95 MET | Lavandel 165 MET | Pacific 155 MET | Rose 105 MET | Verona 80 MET |
| Bordeaux 35 MET | Magma 35 MET | Pacific 40 MET | Rose 75 MET | Viola 80 MET |
| Cameo 155 MET | Magma 40 MET | Papaya 35 MET | Rose 95 MET | Viola 110 MET |

Grad de luciu

Irizat mat-lucios.

Consum

Cca. 100-120 ml/m², pentru a acoperii suprafețe netede. Pe suprafețe structurate consumul va crește. Consumul exact se determină prin efectuarea de probe.

Condiții de prelucrare

Limita inferioară a temperaturii pentru prelucrare și uscare:
+ 5°C pentru substrat și aer.

Timp de uscare

La o temperatură a camerei de aproximativ +20°C și o umiditate a aerului de maxim 65%, uscarea durează 4-6 ore. La temperaturi mai mici și umiditate mai ridicată, timpul de uscare crește.

Unelte

Se aplică cu pensula.

Nota

Aceste informații se bazează pe cele mai recente studii tehnice dar și pe experiența noastră. Datorită varietății de baze și a condițiilor specifice de la locul aplicării, clientul este obligat să verifice ca materialele noastre să corespundă scopului de utilizare și condițiilor impuse.

Recomandări

Măsuri de securitate (valabil la data publicării)

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

La contactul cu ochii sau pielea, se spală imediat cu multă apă. A nu inspira vaporii formați la pulverizare. A se utiliza numai în spații bine ventilate. Este interzis consumul de alimente și băuturi, precum și fumatul, în timpul utilizării. A nu se arunca la canalizare. A se evita dispersarea în mediu. Indicații suplimentare: vezi fișa cu date de securitate a produsului. Conține: 1,2-benzotiazol-3(2H)-onă, 2-metil-2H-izotiazol-3-onă. Poate provoca o reacție alergică.

Dezafectare

Pot fi reciclate numai ambalajele goale. Resturile lichide de material se dezafectează la un punct de colectare a vopselelor/lacurilor vechi, resturile uscate de material ca deșeuri din construcții și demolări, ca deșeuri municipale sau menajere.

Valoare limită admisă de UE
pentru conținutul COV

al acestui produs (Cat. A/b): 100 g/l (2010). Acest produs conține <1 g/l COV.

Consultanță tehnică

În această publicație nu pot fi tratate toate suporturile întâlnite în practică precum și pregătirea din punct de vedere tehnic a acestora. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport ce nu se regăsesc în această informare tehnică, este necesar a se consulta suportul tehnic Caparol sau reprezentanții noștri comerciali. Suntem bucuroși să vă oferim sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

☎ 0800.800.600
e-mail: tehnice@caparol.ro

Informații tehnice nr. R76 - Ediție: Septembrie 2017

Aceste informații tehnice s-au editat pe baza celor mai noi cunoștințe tehnice și a experienței noastre. Având în vedere multitudinea tipurilor de straturi suport și a condițiilor obiectivului, cumpărătorul/aplicatorul este obligat să verifice pe propria răspundere compatibilitatea produsului cu destinația utilizării și cu condițiile individuale de aplicare. În cazul apariției unei ediții mai noi, acest document își pierde valabilitatea. Informați-vă privind actualitatea acestei fișe cu informații tehnice pe www.caparol.ro.