



## DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

### *Performans Beyanı*

**UE 305/2011**

Nr. 101

<b>1. Codul de identificare al tipului de produs /</b> <i>Ürün tipi kimlik kodu</i>	<b>ODE STARFLEX / LUNAFLEX / TERMOFİX</b> <b>SALTEA / ŞİLTE</b>
<b>2. Utilizarea destinate / Kullanım amacı</b>	Produse de izolare termica pentru constructii si produse din vata minerala de sticla fabricata in fabrica (MW) <i>Binalar için ısı yalıtım ürünleri- Fabrika yapımı mineral yün (MW) ürünler</i>
<b>3. Manufacturer / İmalatçı</b>	<b>ODE YALITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş</b> <i>Piyale Paşa Bulvarı Ortadoğu Plaza Kat:12 34384Okmeydanı - Şişli / İstanbul / Türkiye</i>
<b>4. Rezentant Autorizat / Yetkili Temsilci</b>	<i>None / Yok</i>
<b>5. Evaluarea și verificarea invariției sistemului (sistemelor) de performanță /</b> <i>Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması Sistemi/Sistemleri</i>	Sistem 1 <i>Sistem 1</i>
<b>6a. Standard Armonizat / Uyumlaştırılmış Standart</b> <b>Organism notificat / Onaylanmış Kuruluş</b>	<b>EN 13162:2012+A1:2015</b> Technický a Zkušební Ústav Stavební Praha, s. p. -TZÚS NB - 1020

7. Performanță declarată / Beyan Edilen Performanslar

**SALTEA / ŞİLTE**

Caracteristici esențiale / Temel Karakteristikler		Performanță / Performans					
		ODE Starflex / Lunaflex 044	ODE Starflex / Lunaflex 042	ODE Starflex / Lunaflex 040	ODE Starflex / Lunaflex 037	ODE Starflex / Lunaflex 035	ODE Starflex / Lunaflex 032
Conductivitate Termică / Isıl İletkenlik °C (EN 12667)	10 °C	0,044	0,042	0,040	0,037	0,035	0,032
	50 °C	0,054	0,045	0,043	0,040	0,038	0,035
	100 °C	0,093	0,089	0,060	0,056	0,052	0,043
	150 °C	0,126	0,110	0,084	0,077	0,063	0,051
	200 °C	0,152	0,133	0,089	0,080	0,068	0,060
	250 °C	0,187	0,157	0,110	0,098	0,084	0,064
Lungime / Uzunluk (EN 822)	+ exces/-0 mm						
Lățime / Genişlik (EN 822)	±10 mm						
Grosime / Kalınlık (EN 823)	T1						
Abaterea de la mitră / Gönyeden Sapma (EN 824)	± 5 mm/m						
Bemolizare /Düzlemsellik (EN 825)	< 6 mm						
Stabilitate dimensională / Boyutsal Kararlılık (EN 1604)	Npd						
Reacție la foc / Yangına Tepki (EN 13501-1)	<p style="text-align: center;"><b>A1</b></p> <p style="text-align: center;">Folie de aluminiu acoperită / Alüminyum Folyo (AFK) kaplı &gt;&gt; <b>C-s1,d0</b></p>						

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță pregătită în conformitate cu Regulamentul privind produsele de construcție (305/2011 / UE) este publicată numai sub responsabilitatea producătorului descris mai sus. / Yukarıda tanımlanan yapı malzemesi beyan edilen performans/ lar grubuna sahiptir. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) uyarınca hazırlanan bu performans beyanı sadece yukarıda tanımlanan imalatçının sorumluluğu altında yayımlanır.

Semnat în numele producătorului / İmalatçı adına imzalayan

Nume and Function / İsim ve Görevi: Derya GÜRBÜZ ILGAZ / Manager de sigurare a calității

Locul and Data eliberării / Düzenlenen Yer ve Tarih:0 1.02.20 20 / Rev.01

**ODE YALITIM SAN. VE TİC. A.Ş.**  
Velimeşe Sanayi Bölgesi Hacışeremet 4. Cadde  
No.: 6-B-10/11/A Etiler/Beşiktaş/İSTANBUL  
Tel.: 0 (212) 676 45 54 Ticaret Sicil No.: 216159  
Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi : 634 025 9556

Semnătură – Imza