

Grupa E**Descrierea produsului**

Profil metalic obținut prin profilare la rece, din tablă de oțel acoperită termic continuu de tip DX51D, conform SR EN 10346:2015.

Profilele de margine de tip UD prezintă nervuri de rigidizare pe baza profilului care au ca efect sporirea rezistenței mecanice și a rigidității acestuia.

Domeniul de utilizare

Profilele de margine de tip UD se folosesc la interior împreună cu profile CD60 în scopul realizării structurilor de susținere a pereților despărțitori, căptușeli ale pereților și ale plafoanelor, placări ale grinzilor și stâlpilor, etc.

Grosime material

Profilele de margine de tip UD se produc din tablă de oțel cu grosimea de **0.4mm, 0.5mm**. Toleranțele declarate la grosime sunt $\pm 0.1\text{mm}$ cf. SR EN 14195:2015

Caracteristici tehnice

cf. SR EN 14195:2015

Reacția la foc: Clasa A1

Rezistența la curgere:

$$\sigma = 140\text{N/mm}^2$$

Durabilitate

Acoperire anticorozivă de tip

Z100

Dimensiuni

Bază profil - h

28 mm

Lățime aripă laterală - b

27 mm / 23 mm

Lungime*:

3000 mm / 4000 mm

*La comandă se pot executa și alte lungimi

Împachetare


Pachet = 20 buc

Palet = 20 x 20 = 400 buc.

Dimensiune pachet: 54x125xL

Dimensiune palet: 275x585xL

special construit. Sub efectul continuu al apei și aerului asupra profilelor depozitate nu este posibilă prevenirea apariției oxidului de zinc (pete albe) pe suprafață, dar acest lucru nu influențează calitatea și funcționalitatea profilelor.



Desen tehnic UD30

Aprecieri asupra produsului

Protecția anticorozivă realizată prin zincare, asigură profilelor menținerea proprietăților în timp.

Profilele metalice nu conțin substanțe radioactive, elemente potențial cancerigene, deșeuri toxice sau alte substanțe dăunătoare sănătății oamenilor ori integrității mediului înconjurător. Materialul utilizat la realizarea profilelor este reciclabil.

Depozitare

Profile metalice pentru gips-carton se depozitează în spații ventilate pentru evitarea condensului. Depozitarea se va face pe suprafețe uscate, ferite de umezeală, sau pe suport

Punerea în operă

Profilele de margine UD, de racordare a scheletului la perete, se fixează cu elemente de prindere adecvate tipului de perete.

Atentie !

Produsele pot prezenta margini tăioase. Manipulați cu atenție și folosiți manșuri de protecție!

Pentru informații suplimentare vizitați site-ul: www.fierctc.ro.