



SPECIFICAȚII

LLC "KASTAMONU INTEGRATED WOOD INDUSTRY"			PRODUS	YEL32T-FP2Q 8X195X1380
Setări de control	Standard	Unitate de măsurare	Interval de toleranță	
Grosime	EN 13329	mm.	l max.-l min. < 0,5	
Densitate	EN 323	kg/m ³	880 ±10	
Lățime	EN 13329	mm.	w max - w min. ≤ 02	
Lungime	EN 13329	mm.	A1 ≤ 0,5	
Rectangularitate	EN 13329	mm.	Max. 0,2	
Rectitudine	EN 13329	mm.	<0,414 mm	
Planeitate lățime	convexitate, nu mai mult de	EN 13329	mm.	< 0, 386 mm
	concavitate, nu mai mult de	EN 13329	mm.	< 0,289 mm
Planeitate lungime	convexitate, nu mai mult de	EN 13329	mm.	< 13,80 mm
	concavitate, nu mai mult de	EN 13329	mm.	< 6,90 mm
Rezistență la abraziune	EN 13329	rulajescor	≥ 4000	
Clasa de abraziune	EN 13329	clasa	≥ AC4	
Rezistența la impact	EN 13329	clasa	≥IC2	
Rezistență la colorare	EN 14323	punctaj	Nu mai puțin de 5	
Rezistență la o țigară mocnită	EN 14323	punctaj	Nu mai puțin de 4	
Creștere grosime	EN 13329	%	≤ 18	

Șef departament calitate și certificare

Svetlana Klymenko

/semnătură și stampilă indescifrabile/

KASTAMONU INTEGRATED WOOD INDUSTRY LLC

INN 1646027030 KPP 164601001 OGRN 1101674000416

SEZ „Alabuga”, strada SH-3, clădirea 3/3

Elabuga, Tatarstan, 423600, Rusia

Telefon / fax +7 85557 5 31 00/76

www.kastamonu.ru

Subsemnata, **VALERICA PĂTRU**, interpret și traducător autorizat pentru limbile **ENGLEZĂ, FRANCEZĂ și ITALIANĂ** în temeiul autorizației nr. **17602**, eliberată de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba **ENGLEZĂ** în limba **ROMÂNĂ**, că textul prezentat spre traducere a fost tradus în întregime, fără omisiuni, și că, prin traducere, înscrisului nu i-au fost denaturate conținutul și sensul.

Traducător și interpret autorizat,
Valerica Pătru
(17602)

