



DYNASIL® RENOWAL ODR

Neutralizator de rugină cu inhibitori de coroziune.

NUMAI PENTRU UZ PROFESIONAL

Îndepărtează și previne rugină cu acțiune rapidă.

- / Neutralizează și îndepărtează complet rugină.
- / Protejează împotriva reapariției ruginii.
- / Nu provoacă decolorarea pietrei.
- / Ușor de aplicat.
- / Inodor și fără vapori.

DYNASIL® RENOWAL ODR - este un agent concentrat, cu acțiune rapidă, de îndepărtare și prevenire a ruginii. Conceput pentru curățarea pietrelor naturale rezistente la acid, cum ar fi granitul, cuarțitul, gnaisul, gresia etc. Nu lasă urme întunecate pe pietrele care conțin compuși de fier.

După aplicare, preparatul funcționează automat până când rugină este îndepărtată complet.



Utilizări suplimentare.

DYNASIL® RENOWAL ODR poate fi utilizat pentru îndepărtarea suprafețelor ceramice și gresiei contaminate cu rugină, pentru deruginarea oțelului, pentru îndepărtarea reziduurilor de mortar și a eflorescențelor de var. O pregătire excelentă pentru îndepărtarea petelor de pe cerneluri și cerneluri.

Notă:

Nu utilizați pe suprafețe vopsite și lustruite sensibile la acid, cum ar fi marmura, calcarul, betonul, terrazzo etc. Preparatele acide vor matiza astfel de suprafețe.

Specyfikacja techniczna:

Densitate	ok. 1,2 g/cm ³
Valoare pH	ok. 1 (concentrat)
Aspect	Lichid, incolor
Solubilitate	Complet în apă
Miros	Abia perceptibil

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE.

DYNASIL ® RENOWAL ODR trebuie utilizat pe o suprafață curată, uscată și răcoroasă. Reziduurile de mortar, depunerile de ciment și eflorescențele trebuie îndepărtate. Straturile de acoperire și agenții de îngrijire trebuie îndepărtați, iar suprafața trebuie degresată temeinic.

DYNASIL ® RENOWAL ODR, în funcție de intensitatea ruginii, poate fi utilizat sub formă de concentrat sau după diluare cu apă până la aproximativ 1:3.

Notă: Nu amestecați și nu utilizați simultan cu alte preparate.

Pentru a asigura eficacitatea preparatului, este necesar să saturați abundant suprafața. Dacă este necesar, aplicați de mai multe ori folosind metoda „umed pe ud”.

DYNASIL ® RENOWAL ODR poate fi turnat direct pe suprafață și/sau întins uniform cu o perie, mătură sau mop. Se lasă să acționeze.

- Depunerile de suprafață și dungile sunt îndepărtate aproape imediat sau în câteva minute.
- Rugină profundă cauzată de coroziunea compușilor de fier conținuți în piatră în decurs de 2 ore.

Din cauza varietății materialelor și a intensității ruginii, nu este posibil să se determine cu precizie timpul necesar pentru îndepărtarea ruginii. În unele cazuri, în special în cazul ruginii foarte intense și vechi, procesul de îndepărtare a ruginii poate dura mai mult. Dacă este necesar, repetați procedura și reaplicați preparatul.

Notă: În fiecare caz, este absolut necesar să se efectueze un test preliminar de curățare pe o suprafață mică și să se evalueze efectul preparării asupra aspectului suprafeței.

CONSUM

În funcție de absorbția suprafeței și de intensitatea ruginii, aprox. 10-30 m² de la 1 litru.
Se utilizează fără diluare: Granit periat - lustruit aprox. 10-15 m².

RECOMANDĂRI SUPLIMENTARE

Protejați PIESELE și suprafețele sensibile la acizi, cum ar fi aluminiul anodizat, cromul, lemnul glazurat, marmura etc., de stropi și vapori. Agenții de curățare acizi pot, în anumite condiții, elibera vapori care pot afecta suprafețele sensibile. Clătiți bine și aerisiți zona până când suprafața este complet uscată.

AMBALAJ

Bidon HDPE: 500 ml (6 buc/cutie)

Bidon HDPE: 1000 ml (6 buc/cutie)

DEPOZITARE ȘI TERMEN DE VALABILITATE

A se păstra în recipiente bine închise, la o temperatură între +5°C și +25°C. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Termen de valabilitate - minimum 36 de luni. În timpul depozitării, ambalajul se poate „stropi”. Acesta nu este un defect și nu afectează proprietățile produsului.



MĂSURI DE SIGURANȚĂ

DYNASIL® RENOWAL ODR este destinat utilizării profesionale. Antreprenorul este responsabil pentru siguranța în timpul lucrului cu produsul. Fișa cu date de securitate a produsului trebuie citită înainte de utilizare. Nu pulverizați, nu creați ceață, nu inhalați produsul pulverizat. Recomandăm insistent asigurarea unei bune ventilații în timpul și după utilizare.

H314 - Provoacă arsuri grave ale pielii și leziuni oculare grave. P280 - Purtați mănuși de protecție/echipament de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței. P301+P330+P331 - ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: Clătiți gura. NU provocați vomă. P303+P361+P353 - ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): Scoateți imediat toate hainele contaminate. Clătiți pielea cu apă [sau faceți duș]. P305+P351+P338 - ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă se pot scoate cu ușurință. Continuați să clătiți. P405 - A se păstra sub cheie.