



Den Braven



Better  
results  
through  
Knowledge

## Fisa Tehnica

# Zwaluw Chit Universal de Cutit

**Descriere** Chit de cutit, sub forma de pasta gata de utilizat, bazat pe dispersie acrilica.

### Proprietati

- Gata de utilizat;
- Are aderența excelentă pe beton, produse ceramice industriale sau bazate pe minerale similare, pe lemn sau materiale obținute din lemn;
- Se aplică ușor, se poate șlefui (nu se lipește pe hârtia abrazivă), se poate vopsi;
- Se întărește rapid;
- Mentine consistența stabilă (potrivit pentru utilizări repetate);
- Formula ecologică (nu conține solvenți);
- Conduce la obținerea unor suprafețe egale și extrem de netede.

**Aplicatii** Finisarea suprafețelor neregulate, netezirea suprafețelor din beton ale peretilor și plafoanelor, panouri de gips carton, plăci de ipsos, zidărie, panouri din lemn și prefabricate din lemn stratificat cu o grosime mai mare de 2 mm, diverse reparații, fără a se expune la contactul cu apă.

**Culoare** alb

**Ambalare** Cutii din plastic 0,4; 0,8; 1,3, 4.5 kg.

**Termen de valabilitate:** 12 luni la temperaturi între +5°C și +25°C, în ambalaj nedeschis.

Protejați conținutul de îngheț.

### SPECIFICATII TEHNICE

- Baza dispersie de rasini acrilice
- Vâscozitate la 20°C 30 – 40 s
- Greutate specifică  $1,75 \pm 0,05 \text{ g/ cm}^3$
- Timp de întărire maxim 4 ore, în condiții de 20°C / 55±5 % UR
- Grosimea unui strat 1 mm



Den Braven



Better  
results  
through  
Knowledge

## Fisa tehnica

- Numar recomandat de straturi 1 – 2 straturi
- Acoperire 1,5 kg/m<sup>2</sup> la o grosime de 1 mm (depinde de asperitatea suprafetei)
- Se poate vopsi Da
- Reparatii Se poate utiliza acelasi material

**Tipuri de suprafete** beton, gips, placi din gips carton, zidarie, caramida, BCA, tencuiala, lemn, piatra.

**Pregatirea suprafetei** Trebuie se fie curate, uscate, solide, fara praf, grasimi, sau alte particule. Se recomanda ca suprafetele foarte poroase sa fie vopsite.

**Limitari** Nu este indicat pentru locuri expuse timp indelungat la umiditate, la apa, nu se foloseste la PE,PP, substraturi bituminoase si Teflon.

**Curatare** Apa; pentru maini: apa, sapun, crema de maini.

### Masuri de siguranta. Siguranta generala

In timpul lucrului cu produsul, respectati regulile normale de igiena: nu mancati, nu beti, nu fumati.