

## DECLARATIE DE PERFORMANTA

Orient Ceramic, cu sediul in Constanta, Str.Interioara2 Nr.1 , J13/775/2005, RO 17352940, asiguram garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor Art.5 din HG nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea , securitatea si protectia mediului, ca produsul:

<b>FAIANTA ANGELO BEIGE LT 30X60 - GLAZURATA, RECTIFICATA, LUCIOASA</b>
<b>FAIANTA ANGELO BEIGE DK 30X60 - GLAZURATA, RECTIFICATA, LUCIOASA</b>
<b>FAIANTA ANGELO BEIGE HL 30X60 - GLAZURATA, RECTIFICATA, LUCIOASA</b>

RECOMANDATA DOAR PENTRU MONTARE LA INTERIOR  
are urmatoarele caracteristici:

Nr.crt	Testare element	Standard european	Caracteristici produs
1	Grosime placa (mm)	ISO 10545-2 ±0,5 mm	8 mm ±0,5 mm
2	Rata de absorbtie a apei (%)	ISO 10545-3 ≥10%	19%
3	Planeitatea canturilor (%)	ISO 10545-2 ±0,3%	±0,13 mm
4	Rectangularitate (%)	ISO 10545-2 ±0,3%	±0,13=6 mm
5	Planeitate suprafata (%)	ISO 10545-2 ±0,4%	+0.14/-0 mm
6	Rezistenta la rupere (N)	ISO 10545-4 Grosime ≥7,5 mm Minim 600 N	8 mm 632 N
7	Rezistenta la abraziune	ISO 10545-7	Clasa 3, 750 Revolutii fara defecte vizibile
8	Rezistenta la socuri termice	ISO 10545-9	conform, fara defecte vizibile
9	Rezistenta la patare	ISO 10545-14 minim clasa 3	conform clasa 3
10	Rezistenta la produse chimice de uz casnic	ISO 10545-13 Min clasa GB	conform, Clasa GB
11	Rezistenta la acizi si baze de concentratii mari /mici	ISO 10545-13 concentratii mici min clasa LB (V) concentratii mari min clasa HB (V)	conform concentratii mici clasa LA (V) concentratii mari clasa HA (V)

Nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului si este in conformitate cu normele in vigoare din punct de vedere al calitatii produsului.

