

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Nr. de identificare: 005CPR2017-89782

1. Cod unic de identificare al produsului - tipul

Produs din Piatră Naturală Produs- Dale pentru placare

Produs: PIATRA NATURALA NATIMUR BLACK, EAN I3- 3414501516002

2 Tip, lotul sau număr serial sau de orice alt element care să permită identificarea produsului pentru construcții conform art. 11 (4) al CPR:

500909, Natimur Black

3. Destinația de utilizare sau utilizări ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificațiile tehnice armonizate aplicabile, așa cum au fost prevăzute de producător:

Placare, decorare interioara și exterioara pereți

4. Denumire, denumire comercială înregistrată sau marca comercială înregistrată și adresa de contact a producătorului conform Art. 11 (5):

MODULO DECORATIVE SOLUTIONS SRL

Str. 22 Decembrie 1989, NR.29, Turda, 401113, Cluj, Romania;

Tel: +40-264-305600; E-mail: office@modulo.fr

5. Dacă este cazul, numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat al cărui mandat acoperă sarcinile specificate în Art. 12(2):

NA

6. Sistem sau sisteme de evaluare și de verificare a consistenței de performanță a produsului pentru construcții cum este stabilit în CPR, Anexa V:

Sistem 4

7. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat

NA

8. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții pentru care s-a emis o Evaluare Tehnică Europeană.

Nu este relevant

MODULO DECORATIVE SOLUTIONS SRL

– 29, str. 22 Decembrie 1989 - 401113 Turda- Roumanie

Numéro d'immatriculation au Registre du Commerce de Cluj J12/638/2004 – VAT RO 16170788

9. Performanța declarată:

Caracteristici esențiale	Performanța	Specificație Tehnică Armonizată
Denumirea	Denumire tradițională: SLATE P018 Petrografic: Ardezie ser silicon clorit Culoare tipică: negru	EN 1469: 2015
Reacția la foc	Clasa A1	
Permeabilitatea la vapori de apă	NPD	
Rezistența la flexiune	Valoare minima estimata: 59.1MPa Deviație standard: 5.8 MPa Valoarea medie: 70.4 MPa	
Izolare fonica directa in aer	Valoare medie : 2760kg/m ³	
Durabilitatea rezistenței la flexie împotriva dezghețului	Valoare medie inainte de inghet-dezghet: 71,3 MPa Valoare medie dupa inghet-dezghet: 70.4 MPa	
Rezistenta termica	Valoare medie: 2760kg/m ³	

10. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată la pct. 9. Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a producătorului identificat la punctul 4.

Semnat pentru și în numele producătorului de către:

Sergiu Comsa

Responsabil Calitate si Certificare

Locul și data eliberării:

Turda, 7.09.18

Semnatura

