

PRO 18v BRUSHLESS

- ✓ Ciocan rotopercutor SDS Plus cu motor fără perii în formă de L pentru găurire în beton de până la 26 mm
- ✓ Setări în 4 moduri pentru o versatilitate maximă de aplicare (ciocan rotopercutor, mașină de găurit, ciocan dăltuitor, aliniere daltă)
- ✓ Sistem dublu de amortizare a vibrațiilor cu arc. Reducere semnificativă a vibrațiilor generate de sculă pentru a reduce oboseala utilizatorului
- ✓ Energia de impact de 2,5 Joule oferă performanțe ridicate pentru aplicații de găurire, dăltuire și demolare ușoară
- ✓ Motor fără perii PROFLUX™ pentru o eficiență mai bună



Acumulatori furnizați	-
Capacitatea acumulatorului (Ah)	-
Cod EAN	4058546409821
Diametrul max. găurire beton (mm)	26
Diametrul max. găurire lemn (mm)	30
Diametrul max. găurire oțel (mm)	13
Energie de impact (EPTA)(J)	2.5
Frecvența percuțiilor (bpm)	5000
Furnizat în	Cutie carton
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	3.66 (L184-OSH D)
Încărcătorul livrat	-
Incertitudinea vibrațiilor la gaurirea în beton (m / s ²)	1.5
Nivel nesigur presiune zgomot (dB(A))	3
Nivel nesigur putere zgomot (dB(A))	3
Nivel presiune zgomot (Lpa)(dB(A))	92
Nivel putere zgomot (Lwa)(dB(A))	103
Nr. de acumulatori furnizați	0
Tensiune acumulator (V)	18V
Tipul acumulatorului	Li-ion
Turația la mersul în gol (rpm)	0-1500
Vibrații dăltuire (m/s ²)	17.5
Vibrații dăltuire incerte (m/s ²)	1.5
Vibrații la gaurirea în beton (m / s ²)	18.3

