

DECLARATIE DE CONFORMITATE nr 54

Producatorul: BRAVO EUROPA SRL

Reprezentantul autorizat:

Denumire produse, cod unic:

Tabla cutata Bravo Cover H12, BRVH12SZ0251, gr. 0.25 mm - zincat
 Tabla cutata Bravo Cover H12, BRVH12SL0301, gr. 0.30 mm - prevopsit
 Tabla cutata Bravo Cover H12, BRVH12SZ0351, gr. 0.35 mm - zincat

Produse din tabla cutata si accesorii
 H12

Declara ca produsele tabla cutata si accesorii H 12 sunt in conformitate cu prevederile din Hotararea Guvernului Nr. 668/2017, cu modificarile si completarile ulterioare, privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a produselor pentru constructii, putand fi puse in opera conform instructiunilor de utilizare din documentatia produsului, avand ca destinatie: realizarea invelitorilor la acoperisurile cu sarpana cu panta $\geq 8\%$ (fara imbinari transversale si fara decupaje diagonale), $\geq 14^\circ$ (in cazul acoperisurilor mai complexe, care necesita imbinari transversale si decupaje diagonale), ale constructiilor provizorii, imprejmuii si anexe gospodaresti.

Agrementul tehnic de referinta in conformitate cu care sunt realizate produsele este A.T. 001SB-02/1089-2018 eliberat de INCD URBAN INCERC - TABLA CUTATA SI ACCESORII H 12.

Denumire	UM	Normativ/standard de referinta	Valori determinate	Nivel de performanta declarat
Verificarea comportarii tablei la dubla indoire	-	SR-EN ISO 7438:2005	Nu se observa fisuri	Fara fisuri
Rezistenta la tractiune Grosime 0.25 mm Grosime 0.30 mm Grosime 0.35 mm	N/ mm ²	SR-EN 10002/1	358 - 365	-
Alungire la rupere Grosime 0.25 mm Grosime 0.30 mm Grosime 0.35 mm	%	SR-EN 10002/1	- - 15	$\geq 6,0$
Determinarea aderenței peliculei de protectie la suport	-	SR-EN ISO 2409-2007	Nici un patrat din caroi aj nu s-a desprins	Fara modificari ale peliculei
Verificarea rezistentei peliculei la soc cu corpuri mici si dure		SR-EN ISO 7892-98	Nu s-a produs exfolierea peliculei	Fara exfolieri
Reactie la foc		-	Clasa F – fara incercari	
Marca de otel, clasa toleranta		-	S220GD+Z/DX51D+Z, Clasa 1	
Protectie anticoroziva	Gr/ m ²	-	Zinc 100	
Acoperire organica	μm	-	25 – pentru BRVH12SL0301 RAL 3009, 8017 Fara acoperire organica pentru: BRVH12SZ0351, BRVH12SZ0251	
Latime totala	mm	-	910	
Latime utila	mm	-	847	
Distanta de sipcuire	mm	-	400	

Producător
 SC BRAVO EUROPA SRL

Responsabil Tehnic Comercial
 Codrut Craciun
 10.01.2019


