



CORP ILUMINAT LED EXIT COD PRODUS: MF0011-11570 ÷ MF0011-11686

Prezentare generala:

- Se utilizeaza in iluminatul de siguranta pentru indicarea traseelor de iesire in caz de pericol.
- Iluminatul se realizeaza permanent. Acumulatorul reincarcabil intra in functiune automat, cand se intrerupe alimentarea cu energie electrica.

Caracteristici tehnice:

In conformitate cu:	EN 55015:2013+A1:2015; EN 60598-1:2015+A1:2018; EN 60598-2-22:2014; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 61547:2009
Tensiune nominala	220÷240 V ca, 50 Hz
Putere nominala	1 W
Acumulator	Ni-Cd 1.2 V 600 mAh
Timp de incarcare acumulator	24-48 h
Autonomie	2-3 h
Material rama	aluminiu
Material pictograme	sticla
Montaj	aparent sau suspendat
Grad de protectie	IP20
Dimensiuni (mm)	147x357x24
Temperatura de functionare	-10 °C ... +40 °C
Umiditate relativa	20°C : 95%

Instructiuni de montaj:

- Corpul de iluminat se instaleaza aparent sau suspendat.
- Conexiunea electrica dintre conductoarele corpului de iluminat si conductoarele de alimentare se realizeaza intr-un conector.
- Se recomanda verificarea periodica a functionarii de siguranta (intreruperea alimentarii cu energie electrica), prin actionarea butonului "TEST".

Instructiuni de siguranta si protectie:

- Montajul si alimentarea corpului de iluminat vor fi realizate de un electrician.
- Electricianul nu va lucra sub tensiune.

Instructiuni de ambalare:

- Produsele sunt ambalate in pungi din plastic si apoi in cutii din carton.
- Pentru identificare, pe cutii si corpul de iluminat, se scriu codul si denumirea produsului.

Instructiuni de transport:

- Transportul, manipularea si depozitarea se vor face fara deteriorarea ambalajului si a continutului.
- Deasupra cutiilor nu se aseaza obiecte grele, deoarece produsele pot fi distruse.
- Cutiile trebuie pozitionate, astfel incat in timpul transportului sa nu se deplaseze.
- Nu se aseaza langa corpuri dure sau ascutite, care pot distruge produsul in timpul transportului.

Instructiuni de manipulare:

- Se pot aseza pe un palet, pentru mutarea mai multor cutii, de catre mijloace speciale de manipulare.

Instructiuni de depozitare:

- Spatiul de depozitare trebuie sa fie inchis, uscat, cu temperaturi cuprinse intre -10 si +40°C, fara praf si intr-un mediu lipsit de substante active chimic.
- Nu este permisa depozitarea pe termen lung, in locuri expuse la actiunea razelor solare.