



1. GENERALITATI SI UTILIZARI TIPICE

1.1. Danke! Grund Anti-Rugina este un grund anticoroziv avind la baza rasini alchidice, solventi organici, siccativi si aditivi, utilizat pentru protectia suprafetelor din metal. Este utilizat pentru acoperirea suprafetelor noi, precum si pentru repararea suprafetelor care au mai fost vopsite.

1.2. Elemente caracteristice principale: buna putere de acoperire, aderenta buna, uscare rapida duritate buna, rezistenta buna la intemperii, la lovire, zgiriere si socuri etc.

1.3. Tonuri de culoare: rosu oxid, gri.

2. CARACTERISTICI TEHNICE

Aspect produs:	lichid vascos, omogen
Densitate, g/cm ³	1,25 – 1,29 (gri); 1,36 – 1,40 (rosu oxid)
Continut de substanta nevolatila, %	69 – 73 (gri); 70 – 74 (rosu oxid)
Timp de curgere (cupa DIN Φ4mm, 20°C)	250....300
Timp de uscare la 20°C	max 10

3. COMPATIBILITATE.

Nu se recomanda amestecarea produsului **Danke! Grund Anti-Rugina** cu alte produse peliculogene.

4. DETALII DE APLICARE

Dupa pregatirea corespunzatoare a suportului prin sablare, curatire mecanica, degresare, desprafuire, **Danke! Grund Anti-Rugina** se aplica prin pensulare sau pulverizare intr-un strat la interior si 2 straturi la exterior.

Detalii de aplicare.

1.	Metoda de aplicare	-	- pensulare - pulverizare cu aer si air-less - cu rola
2.	Diluat / Dilutie Danke! Diluant Universal	%	- pensulare – nediluat - pulverizare - se aplica diluat 10% - pulverizare air-less - diluat 5%
3.	Presiune de aplicare si marime duza, mm	bar	-pulverizare la presiune inalta = 3-4bar; duza=1,5-2 mm -pulverizare air-less = 160bar; duza= 0,38-0.45 mm
5.	Interval de acoperire - minim - maxim	ore	8 -
6.	Consum specific	ml/m ²	60 (pentru determinarea unei valori exacte se recomanda o proba la fata locului)

Dupa utilizare uneltele de lucru se spala cu Danke! Diluant Universal

Produsul se depoziteaza la temperaturi cuprinse intre +5 si +30°C.

Temperatura minima de aplicare si este de minim + 5 °C pentru suprafata de baza si aerul inconjurator la punerea in opera si in timpul uscarii.

5. AMBALARE

Produsul **Danke! Grund Anti-Rugina** se ambaleaza in recipientii de 0,7l, 2,5l si 10l.

6. MASURI DE PROTECTIA MUNCII

Danke! Grund Anti-Rugina contine elemente inflamabile si volatile. La punerea in opera si depozitare trebuiesc luate masurile de protectia muncii corespunzatoare produselor peliculogene pe baza de solventi. Se interzice contactul cu pielea; dupa utilizare mainile se spala cu apa si sapun. In cazul lucrului in camere inchise se interzice aplicarea produsului in apropierea surselor de foc deschis sau scantei electrice. Fumatul in apropierea recipientilor cu produs este interzis. Se interzice de asemenea deversarea in instalatiile in canalizare.

7. TERMENUL DE VALABILITATE

3 ani de la data fabricatiei, cu conditiile respectarii prevederilor de ambalare si depozitare.

8. ELIMINAREA DESEURILOR

Produsul trebuie evacuat conform reglementarilor legale cu privire la modul de evacuare a deseurilor.

Resturile de vopsea se elimina doar in stare uscata fiind reziduuri netoxice ce se trateaza conform legislatiei.

9. COV GATA DE UTILIZARE

COV limita UE g/l:catA/i: 500 (2010)

COV Produs,max g/l: 500 produs in stare gata de utilizare .