



Den Braven



Better
results
through
Knowledge

Fisa Tehnica

Zwaluw Super Adeziv

Descriere Zwaluw SuperAdeziv este un adeziv monocomponent lichid, pe baza de ciano-acrilat, cu intarire rapida. Intarirea are loc prin contactul cu umezeala atmosferica

Aplicatii Lipeste rapid P.V.C. tare, cauciuc, metale, sticla (de exemplu lipirea profilurilor de cauciuc in sisteme prevazute cu geamuri, sau a metalelor pe sticla).

Pentru lipirea componentelor in modelare, ornamente si bijuterii

Pentru imbinarea profilelor de cauciuc in sistemele de geam

Suprafete (tip de suprafata, pregatirea suprafetei). Aderenta

Suprafetele trebuie sa fie netede, curate, uscate si fara grasime sau alte impuritati. Suprafetele elementelor care vor fi lipite trebuie sa se imbine cat mai bine posibil.

Aplicare. Instructiuni de aplicare. Unelte Se aplica adezivul direct din flacon, doar pe una din suprafete, se imbina imediat elementele si se preseaza timp de 5 secunde. Pentru o lipire puternica este necesar doar un strat subtire de adeziv. Nu se va aplica in doze mari si se va evita contactul adezivului cu pielea sau ochii. Se recomanda efectuarea unui test de aderenta inainte de aplicatie.

Limitari Nu se foloseste la imbinari imersate continuu in apa si pentru PP, PE, Teflon si suprafete foarte poroase.

Culori transparent

Ambalare tub plastic 20 g, tub metal 3 g

Masuri de siguranta. Siguranta generala

Fisa de siguranta este disponibila la cerere

Termen de valabilitate: 12 luni, la temperaturi cuprinse intre +5°C si +20°C

Date tehnice:

- Baza cianoacrilat de etil
- Temperatura de aplicare +15°C ÷ +40°C
- Densitate 1.05 g/ml
- Continut solid 100%
- Timp de uscare 1-10 sec, la 23°C si 55% UR
- Aderenta finala dupa 3-30 sec



Den Braven



Better
results
through
Knowledge

Fisa tehnica

- Rezistentă la temperatura după întarire $-60^{\circ}\text{C} \div +80^{\circ}\text{C}$
- Rezistentă la îngheț în timpul transportului până la -15°C

Proprietățile mecanice

Rezistență la rupere $25 \text{ Mpa (N/mm}^2\text{)}$, conform DIN 53504