



### Principale

Gama	Asfora
Tip produs sau componenta	Priza
Descriere priza standard	Legare la pamant laterala
Configuratie poli priza	2 x 2P + E
Prezentare dispozitiv	Produs complet
Tenta de culoare	Alb
Tip de ambalaj	Ambalat individual in folie de plastic

### Suplimentare

Număr priză	2
Montare dispozitiv	Ingropat
Gama de puteri	3680 W
Curent nominal	16 A la 250 V c.a.
Conexiuni - borne	Borne lift
Număr de cabluri	2 cablu(ri) 2,5 mm <sup>2</sup>
Rigiditate cablu	Impletit solid Rigid Flexibil
Lungime de dezizolare conductor	11 Mm
Material	ABS (nitril acrilic butadiena - stirena) rama de capac ASA + PC placa centală
Finisaj suprafata	Glossy
Material conductor	Cupru
Mod de fixare	Gheare 54...72 mm
Înălțime	123 Mm
Lățime	83 Mm
Adâncime	46 Mm
Adâncimea proiectată	23 Mm
Cantitate per set	1

### Mediu

Standarde	IEC 60884-1
Certificari produs	VDE UKR
Grad de protectie IP	IP20

## Durabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	<a href="#">Declaratia REACH</a>
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform <a href="#">Declaratia RoHS UE</a>
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	<a href="#">Da</a>
Regulamentul RoHS China	<a href="#">Declaratia RoHS China</a>
Raport de mediu	<a href="#">Profilul Ambiental Al Produsului</a>
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

## Garantie contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Product Life Status : **Comercializat**