

Solutii de curatare de uz
casnic si profesional
Detergenti
Dezinfectanti



Producator: SC MEGACHIM FC
GROUP SRL
Ghiroda Str Romanitei Nr. 23
Tel: 0724 223 613
megachimfcgroup@gmail.com

MEGACHIM DECO FORTE

Decofrant universal pe baza de uleiuri minerale

DESCRIERE PRODUS

Agent de decofrare fără solvenți, pe bază de uleiuri minerale și se poate utiliza în cazul cofrajelor de lemn, metal și plastic .

DOMENII DE UTILIZARE se utilizează ca agent de decofrare având un efect chimic cât și fizic, aplicabil atât pe cofraje absorbante cât și pe cofraje neabsorbante, în vederea obținerii unor suprafețe decofrate de calitate.

CARACTERISTICI / AVANTAJE conferă suprafețelor de cofrare următoarele caracteristici:

- Un efect foarte bun de separare
- Consum redus
- Nu este coroziv
- Permite decofrări curate, rapide și ușoare
- Folosirea repetată conduce la impregnarea cofrajelor din lemn și la mărirea duratei lor de exploatare
- Nu conține parafină sau uleiuri lubrifiante, deci nu lasă pete În comparație cu alte materiale de decofrare permite o aderență mai bună la straturile de zugrăveala, adeziv și mortar, pe suprafețele anterior cofrate și tratate, fără a mai fi necesară o amorsare prealabilă.
- În stare uscată prezintă stabilitate la condițiile atmosferice
- Este activ și în cazul prefabricatelor din beton prelucrate la cald, beton fierbinte și cofraje puternic încălzite
- Are o aderență persistentă pe cofraje, inclusiv în timpul vibrațiilor

DATELE PRODUSULUI

FORMA / CULOARE : Lichid / Alb Laptos

SUBSTANȚA DE BAZA : Ulei mineral

DENSITATE : (20 °C) 0,94 kg/l

TEMPERATURA DE APLICARE : 0°C – 70°C

AMBALAJ : Bidon PVC 20 L

CONDIȚII DE DEPOZITARE SI VALABILITATE : A se proteja de îngheț, de expunere solară directă și de contaminări. După o durată de stocare prelungită, produsul se va omogeniza înainte de utilizare. Valabilitate de minim 18 luni în ambalajul original, nedesfăcut , pastrat in conditii adecvate .

MOD DE UTILIZARE

CONSUM Acesta poate varia în funcție de tipul și gradul de absorbție al Cofrajului , de aceea consumul de produs concentrat este estimat a fi între 0,010-0,075/m².

Utilizat în condiții normale 1 L de produs concentrat poate acoperii 100 m² de cofraj .

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

- Suprafețele tratate trebuie să fie uscate și curate.
- Rugina și resturile de beton trebuie îndepărtate.
- Diluția maximă este de 1:20 (1 parte produs , 20 de parti apa)
- Produsul se va aplica în strat subțire ,uniform pe întreaga suprafață utilizând pensula , bidineaua sau rola dar pentru a obține beneficia maximă recomandăm aplicarea prin pulverizare .
- Se vor evita acumulările de produs .
- Materialul aplicat în exces se va îndepărta cu un burete sau cu o lavetă.
- După pulverizare se poate începe imediat betonarea.
- Dacă este folosit ca protecție malaxor trebuie evitate supradozările (poate modifica conținutul de aer occlus).
- Sunt recomandate teste de șantier înaintea utilizării.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

VALORI DECLARATE În practica valorile măsurate pot varia datorită unor circumstanțe independente de sfera noastră de influență.

PROTECȚIA MUNCII

Nu emite substanțe poluante și nici nu conține substanțe periculoase.

Produsul nu este inflamabil.

Se va evita ingerarea produsului.

În cazul contactului cu ochii, se va spăla cumultă apă .

Produsul este biodegradabil .

În timpul utilizării este necesară folosirea echipamentului de protecție precum și respectarea măsurilor de protecție a muncii

După utilizarea se recomandă spălarea mâinilor cu apă și săpun .

PREVEDERI LEGALE Informațiile și recomandările referitoare la aplicarea și utilizarea produsului , sunt date cu bună credință, pe baza experienței cu produsele. Acestea sunt valabile atunci când produsele sunt adecvat depozitate, manipulate și aplicate în condițiile considerate normale în fișa tehnică a produsului respectiv și în cadrul perioadei de valabilitate.

