

<b>GSA 1100 E</b>	
	0 601 64C 8B0 (3165140508506), 0 601 64C 8C1 (3165140613576), 0 601 64C 8D0 (3165140508575), 0 601 64C 8E0 (3165140508568), 0 601 64C 8G0 (3165140508582), 0 601 64C 8H0 (3165140508599), 0 601 64C 8K0 (3165140545860), 0 601 64C 8L0 (3165140508520), 0 601 64C 8N0 (3165140508452), 0 601 64C 800 (3165140508469), 0 601 64C 803 (3165140876377), 0 601 64C 830 (3165140508490), 0 601 64C 833 (3165140876384), 0 601 64C 840 (3165140508551), 0 601 64C 850 (3165140508537), 0 601 64C 860 (3165140508476), 0 601 64C 870 (3165140508483), 0 601 64C 880 (6949509200761), 0 601 640 800 (0000000000000)
GSA 1100 E (EAN)	
Subdiviziune categorie de produse	Ferăstrău tip sabie
Poziționare	Vizibilitate optimă în orice situație de lucru
Avantajul utilizatorului incl. Argument	LED-uri integrate pentru o mai bună vizibilitate asupra piesei de lucru Motor puternic de 1.100 W pentru un avans rapid la debitare
	Cârlig de metal pentru agățarea sculei electrice în timpul pauzelor de lucru
Alte avantaje	Sistem SDS Bosch pentru schimbarea rapidă și confortabilă a pânelor de ferăstrău Carcasă cauciucată a angrenajului pentru o prindere sigură și o utilizare plăcută
Putere nominală	1.100 W
Greutate	3,6 kg
Ferăstrău, lungime cursă	28 mm
Adâncime de tăiere în lemn	230 mm
Nivel presiune sonoră	93 dB(A)
Nivel putere sonoră	104 dB(A)
Incertitudine K	3 dB
Nivel zgomot	The A-rated noise level of the power tool is typically as follows: Sound pressure level 93 dB(A); Sound power level 104 dB(A). Uncertainty K= 3 dB.
0 601 64C 8B0	
0 601 64C 8C1	
0 601 64C 8D0	
0 601 64C 8E0	
0 601 64C 8G0	
0 601 64C 8H0	
0 601 64C 8K0	
0 601 64C 8L0	
0 601 64C 8N0	
0 601 64C 800	
0 601 64C 803	
0 601 64C 830	
0 601 64C 833	
0 601 64C 840	
0 601 64C 850	
0 601 64C 860	
0 601 64C 870	
0 601 64C 880	
0 601 640 800	