

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ
Nr. 177-2014

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: Aplafill 3-in-1

Numarul de identificare al lotului, data producției și data expirării sunt imprimate pe ambalajul/eticheta produsului.

2. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă: Descriere conform standardului SR EN 13963 : Amestec de rostuire pentru plăci de gips-carton, tip 3B, cu utilizare dublă. Umplerea și finisarea rosturilor plăcilor de gips-carton.

3. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:

Akzo Nobel Coatings SRL, Popești-Leordeni, Șos. Olteniței 202B, jud. Ilfov, Tel: (+4)021.405.50.25; (+4)021.405.50.00;

Fax: (+4)021.405.50.10; Email: relatiiclienti@akzonobel.com; www.fabryo.com

Punct de lucru (fabricație): Popești-Leordeni, Șos. Olteniței 202B, jud. Ilfov

4. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat (al cărui mandat acoperă atribuțiile specificate la articolul 12 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 305/2011): nu este cazul

5. Sistemul de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții: sistemul 4 de atestare.

6a. Standard armonizat: SR EN 13963 :2014

În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat:

Akzo Nobel Coatings SRL a efectuat Testele inițiale de Tip (ITT) în cadrul sistemului 4 și menține un sistem de Control al Producției în Fabrică (FPC), conform cu cerințele din SR EN 13963 și SR EN ISO 9001

6b. În cazul declarației de performanță pentru un produs pentru construcții pentru care s-a emis o evaluare tehnică europeană: nu este cazul

7. Performanța declarată

Caracteristicile esențiale	Performanța declarată	Specificație tehnică armonizată Documentație tehnică specifică
Timp de priză	Normal (60-180 min)	SR EN 13963 :2014
Rezistența la incovoiere	≥ 400 N	SR EN 13963 :2014
Aderența la suport (hârtie de gips-carton)	$\geq 0,25$ N/mm ²	SR EN 13963 :2014
Finețe pe sita de 200μ	$\leq 1\%$	SR EN 13963 :2014
Clasa de reacție la foc	A1 (încadrat fără testare, cf. Regulament UE 2017/1228)	SR EN 13963 / SR EN 13501-1
Conținut de substanțe periculoase	Produsul conține hidroxid de calciu. Vezi fișa cu date de securitate.	SR EN 13963 :2014

8. Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate.

Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru și în numele fabricantului de către:

Văsilescu Iuliana, Șef Laborator Control Calitate
(numele și funcția)

Akzo Nobel Coatings SRL: Popești-Leordeni, 15.05.2025
(locul și data emiterii)



(semnătura)