

BISON® VINYL PLASTIC

Adeziv pentru vinyl si PVC moale



DESCRIEREA PRODUSULUI

Adeziv rezistent la apa, ideal pentru repararea obiectelor din vinyl si PVC moale.

DOMENIU DE UTILIZARE

Lipeste materiale din vinyl/PVC moale precum, barci gonflabile, piscine, accesorii pentru înot, mingi de plajă, panze cort, paturi de apă, pelerine de ploaie si linere pentru pescuit.

PROPRIETATI

- transparent
- rezistent la apa
- flexibil

UTILIZARE

Conditii de lucru: A nu aplica la temperaturi sub +10°C.

Pregatirea suprafetelor: Suprafetele ce urmeaza a fi lipite trebuie sa fie curate, uscate si lipsite de praf si grasime. Daca este necesar, degresati suprafata cu acetona.

APLICARE

Instrucțiuni de utilizare:

Atunci cand lipiti suprafete care se suprapun: aplicati un strat subtire de adeziv pe intreaga suprafata sau pe ambele parti. Lasati sa se usuce 5-20 minute. Adezivul trebuie sa fie neaderent la atingere. Timpul de uscare depinde de natura materialelor si de temperatura mediului. Imbinati partile si presati puternic. Dupa imbinare, suprafetele se vor lipi imediat. Calitatea lipirii depinde de presiunea exercitata, din acest motiv este important ca presiunea exercitata sa fie cat mai puternica. Atunci cand imbinati parti ce urmeaza a fi umflate ulterior (barci gonflabile, mingi de plaja etc) lasati adeziul sa se usuce cel putin 6 ore inainte de a fi umflate.

Pentru lipirea si repararea golurilor si gaurilor: utilizati o foarfeca pentru a taia un petec din materialul pentru reparative inclus in ambalaj. Bucata de material trebuie sa fie mai mare decat gaura, pentru a asigura o reparare corecta. Cu cat suprafata de suprapunere este mai mare cu atat lipitura este mai eficienta. Urmati apoi instructiunile de mai sus, de la lipirea suprafetelor care se suprapun.

Faza deschisa: 5-20 minute

Pete/reziduuri: Indepartati petele proaspete cu acetona

Recomandare: Atunci cand reparati un obiect rupt, decupati cate un cerc mic la ambele capete. Acest fapt va disipa tensiunea si previne ruperea acestuia in continuare.

TIMP USCARE:

Timp de manipulare: aprox 6 ore. Cand reparati obiecte ce urmeaza a fi supuse unor presiuni (barci gonflabile, bazine de inot, curele, mingi de plaja) lasati adezivul sa se usuce cel putin 6 ore inainte de a reumfla obiectele..

Uscare/intarire completa: dupa aprox. 6 ore.

*Timpul de uscare depinde de tipul suprafetei, cantitatea de produs utilizata, nivelul umiditatii si temperatura mediului ambiant.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

PROPRIETATI TEHNICE

Rezistenta la temperatura: cuprinsa intre -15°C pana la +70° C

SPECIFICATII TEHNICE

Baza: cauciuc poliuretanic

Culoare: transparent

Vascozitate: lichid

Continut solid: aprox. 22%

TERMEN DE VALABILITATE

24 de luni de la data fabricatiei. Termenul de valabilitate scade dupa deschiderea ambalajului.

A se pastra in spatii uscate, racoroase, ferite de umezeala si inghet.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

SC TEMAD CO SRL, Sos. Cristianului, nr. 12, Brasov, 500053, tel. 0268506108, office@temad.ro, www.temad.ro