



Aparat sudura MIG-MAG cu sarma MIG 250 racire gaz randament 200A/100% 400V cu accesorii ENERGO

Cod produs
15498250

Aparat monobloc pentru sudura MIG-MAG prin intermediul caruia se obtine un cordon de sudura fara zgura si rezistent chiar si in cazul materialelor subtiri (cu o grosime de cel putin 0.4 mm). Racirea pistolului se realizeaza prin gazul tehnic utilizat. Aparatul este echipat cu protectie termica si protectie suplimentara la supra si sub tensiune. Greutatea maxima a rolei de sarma este de 15 kg iar ghidarea acesteia catre pistol se face prin intermediul a patru role de antrenare. Compatibil cu sarma sudura otel (plina sau tubulara) si sarma inox. Cupla de conexiune a pistolului de pe panoul aparatului este de tip EURO.

Producator	ENERGO
-------------------	--------

Tip produs	Aparat sudura MIG-MAG
-------------------	-----------------------

Tip constructiv	Inverter
------------------------	----------

Tip alimentare	La retea
-----------------------	----------

Tensiune de lucru (V)	400
------------------------------	-----

Curent maxim de sudare (A)	250
-----------------------------------	-----

Curent de sudare randament 100%	200 A
--	-------

Functionalitati	Funcție sudare Mig Mag cu gaz
------------------------	-------------------------------

Elemente constructive distinctive	Monobloc, Protectie termica, Compact, Protectie suplimentara supra/sub tensiune curent, Racire cu gaz
--	---

Caracteristici suplimentare

Frecventa tensiune alimentare: 50 Hz
Gama curent de sudare: 50 - 250 A
Curent absorbit maxim: 17 A
Putere absorbita maxima: 7.8 kW
Factor de putere: 0.72
Curent de sudare randament 60% la 40°C (temperatura mediu de lucru): 250 A
Material sarma sudura: Otel (plina)/tubulara (flux)/inox
Numar role de antrenare sarma: 4
Greutate maxima rola sarma: 15 kg
Diametrul maxim al rolei de sarma: 300 mm

Grad de protectie la intemperii si praf

IP23

Greutate fara accesorii (kg)

25

Setul de livrare

Pistolet MIG/MAG
Kit cablu conectare la masa

Lungime (cm)

61

Latime (cm)

24

Inaltime (cm)

43

Regim de utilizare recomandat

Regim mediu de utilizare

Recomandat pentru domeniul

Mecanica, Reparatii, Montaj, Intretinere, Constructii, Renovari, Amenajari, Instalatii si Retele diverse, Confectii metalice