

DENUMIREA PRODUSULUI

Metaliza

DESCRIEREA PRODUSULUI

Jeger Metaliza este un finisaj metalic necesar pentru efectul Jeger Loft Metal, Jeger Metal Structur, Jeger Archi Metal.

UTILIZAREA PRODUSULUI

Finisaj decorativ și de protecție necesar pentru Efectul Decorativ Jeger Loft Metal, Jeger Metal Structur, Jeger Archi Metal, folosit în interiorul spațiilor rezidențiale, precum și spațiilor de birouri sau publice.

PREGĂTIREA SUBSTRATULUI

Aplicați Jeger Metaliza pe efectul decorativ aplicat corespunzător în conformitate cu instrucțiunile de aplicare specifice produsului. Substratul trebuie să fie uscat, curat și rezistent. Curățați substratul de orice impurități, de exemplu: praf, pete de grăsime.

PREGĂTIREA PRODUSULUI

- ✓ Amestecați bine produsul înainte de utilizare.
- ✓ Nu amestecați cu alte produse.
- ✓ Dacă trebuie să folosiți mai mult de un pachet de produs, amestecați conținutul tuturor pachetelor într-un recipient mai mare înainte de aplicare, pentru a preveni diferențele de nuanță a culorii.

APLICAREA PRODUSULUI

Unelte: gletieră, trafalet și burete

Jeger Loft Metal – Aplicați **Jeger Metaliza** în culoarea aleasă pe suprafața uscată a **Jeger Loft Metal**. Aplicați produsul în toate direcțiile, pe porțiuni mici, apăsând gletiera pe suprafață. Se lasă să se usuce aproximativ 4 ore.

Jeger Metal Structur - Aplicați **Jeger Metaliza** în culoarea aleasă cu un trafalet pe suprafața uscată a **Jeger Metal Structur**. Aplicați un strat subțire de produs, întinzând în toate direcțiile, nu apăsați trafaletul pe substrat. Lăsați să se usuce timp de aprox. 4h.

Jeger Archi Metal – Aplicați **Jeger Metaliza** în culoarea aleasă pe suprafața uscată a **Jeger Archi Metal**. Aplicați produsul pe porțiuni mici cu un burete, apoi neteziți cu o gletieră, apăsând pe suprafață. Pentru a spori efectul, aplicați al doilea strat după aproximativ 2 ore în același mod ca primul. Se lasă să se usuce aproximativ 4 ore.

Informațiile conținute în fișa tehnică nu sunt exhaustive și se bazează pe teste de laborator, pe cunoștințele și experiența noastră practică. Fișa tehnică este menită să asigure o utilizare optimă a produsului, dar nu reprezintă baza pentru răspunderea juridică a producătorului din cauza imposibilității de a controla condițiile de aplicare. **Calitatea produsului este garantată de sistemul nostru de producție în conformitate cu ISO 9001.** Ne rezervăm dreptul de a modifica informațiile furnizate fără notificare prealabilă.

Data actualizării: 05.12.2024

Aplicați la temperaturi cuprinse între +8°C și +25°C, cu o umiditate relativă maximă de 82%, evitând curenții de aer. Spălați uneltele cu apă caldă după terminarea lucrului.

TIMPUL DE USCARE

La o temperatură de +23°C și 50% umiditate relativă, efectul decorativ este uscat la atingere după aproximativ 2 ore. Temperaturile scăzute, umiditatea crescută și ventilația deficitară prelungesc timpul de uscare.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Compuși organici volatili (COV) în recipient Directiva UE 2004/42	Categoria A/L/FW: Valoarea limită UE: 200 g/l (2010) Acest produs conține mai puțin de 17 g/l de COV.
Densitate la 20°C [g/cm] ³	1,05± 2%
Grad de luciu	metalic
Numărul de straturi	1-2
Solvent	apă

EFICIENȚA PRODUSULUI

Până la 6m² pe strat dintr-un ambalaj de 0,4L. Eficiența produsului depinde de structura și capacitatea de absorbție a suprafeței vopsite și de metoda de aplicare.

PERIOADA DE VALABILITATE

24 de luni de la data fabricației

AMBALAREA PRODUSULUI

0,4 L

PROTECȚIA MEDIULUI

Nu vărsați reziduurile de produs în sistemul de canalizare. Ambalajele goale și ambalajele cu reziduuri de produs care nu vor mai fi utilizate trebuie eliminate într-un container de deșeuri etichetat corespunzător, în conformitate cu reglementările naționale.

DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Produsul trebuie transportat și depozitat în ambalajul său original, protejat de condițiile atmosferice. Temperatura de depozitare și transport este cuprinsă între +5°C și +25°C. Data de expirare și numărul de lot: a se vedea pe ambalaj.

Informațiile conținute în fișa tehnică nu sunt exhaustive și se bazează pe teste de laborator, pe cunoștințele și experiența noastră practică. Fișa tehnică este menită să asigure o utilizare optimă a produsului, dar nu reprezintă baza pentru răspunderea juridică a producătorului din cauza imposibilității de a controla condițiile de aplicare. **Calitatea produsului este garantată de sistemul nostru de producție în conformitate cu ISO 9001.** Ne rezervăm dreptul de a modifica informațiile furnizate fără notificare prealabilă.

Data actualizării: 05.12.2024

SECURITATE

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Produsul conține un amestec tetrahidro-1,3,4,6-tetrakis (hidroximetil) imidazo[4,5-d] midazol-2,5(1H,3H)-dionă; amestec post-reacție de 5-clor-2-metil-2H-izotiazol-3-onă și 2-metil-2H-izotiazol-3-onă (3:1)]. Poate provoca reacții alergice. Dacă este necesar, solicitați sfatul medicului. Evitați inhalarea vaporilor sau a ceții. Lucrați în încăperi bine ventilate. Folosiți echipamente de protecție personală. Eliminați conținutul/recipientul în containere de deșeuri marcate corespunzător, în conformitate cu reglementările naționale. Limita conținutului de COV (cat. A/L/FW) în ambalaj 200 g/L (2010). Conținutul de COV din acest produs este mai mic de 17 g/L COV.

Informațiile conținute în fișa tehnică nu sunt exhaustive și se bazează pe teste de laborator, pe cunoștințele și experiența noastră practică. Fișa tehnică este menită să asigure o utilizare optimă a produsului, dar nu reprezintă baza pentru răspunderea juridică a producătorului din cauza imposibilității de a controla condițiile de aplicare. **Calitatea produsului este garantată de sistemul nostru de producție în conformitate cu ISO 9001.** Ne rezervăm dreptul de a modifica informațiile furnizate fără notificare prealabilă.

Data actualizării: 05.12.2024