



# SPC 1200

SPC 1200 este un strat de baza pentru pardoseala speciala (SPC si LVT), cu o densitate foarte mare, dedicata in principal pardoselilor cu miez dur. Perfecta pentru pardoseala incalzita.



Suprafata acoperita  
**10 m<sup>2</sup>**

<b>PU</b>	Material	Poliuretan (1200 kg/m <sup>3</sup> )	Norm
	RWS Izolare fonica	<b>12 %</b>	EPLF WD 021029-5
	IS Absorbția sunetului	<b>12 dB</b>	DIN EN 10140
	R Rezistența termică	<b>0,006 m<sup>2</sup>K/W</b>	EN 12664
	SD Protecție împotriva umezelii	-	DIN EN 12086
	CS Rezistența la presare	<b>750 kPa</b>	DIN EN 826
	CC Rezistența la deformare	<b>105 kPa</b>	DIN EN 1606
	DL Durata de elasticitate	<b>&gt;3 000 000 cycles</b>	DIN EN 13793
	RLB Rezistența la impact	<b>1350 mm</b>	DIN EN 13329
	PC Nivelarea solului	<b>0,2 mm</b>	CEN TS 16354
	RTF Rezistența la foc	<b>Efl</b>	DIN EN13501-1

**Aplicatie:** Un strat de izolare fonica cu rezistență ridicată la sarcină, conceput pentru a proteja parchetul aplicat, inclusiv pardoseli cu miez dur, precum cele SPC.

**Proprietati:** Conductivitate termică ridicată, absorbție fonica, izolare fonica a pardoselii, rezistență ridicată la sarcină. NU conține plastifianți, azbest, formaldehide, halogeni și metale grele. Conformitate franceză a produsului recomandare A+ VOC.

**Rezistența chimică:** Apa, majoritatea detergenților de uz casnic, soluții sărate, acizi, baze, parțial rezistente la substanțe organice solvenți și hidrocarburi

**Depozitare:** A se păstra în interior, ferit de soare.

**Montare:** Usor de tăiat cu un cutit pentru tapet. Uniți părțile laterale ale foliei cu o bandă pentru conectarea straturilor de bază ale podelei. Așezați cu partea lucioasă, folia, în sus.