



## 1. GENERALITATI SI UTILIZARI TIPICE

- ❖ Lac translucid pe bază de apă cu efect fosforescent, pentru interior.
- ❖ Se recomandă în realizarea de amenajări decorative pentru suprafețele interioare deja acoperite cu vopsea lavabilă. Efectul este mai vizibil atunci când este aplicat pe un perete vopsit într-o culoare pastelată. Acesta este translucid și strălucește într-o nuanță verzui-fosforescent în întuneric, iar la lumină are o nuanță gălbuie.

## 2. ELEMENTE CARACTERISTICE PRINCIPALE

- ❖ pe bază de apă
- ❖ strălucește în întuneric.

## 3. CARACTERISTICE TEHNICE

Aspect produs:	lichid semivascos, omogen
Densitate, kg/l	1,1 kg/l
Continut de substanta nevolatila	19
pH	8,1 – 8,9
Vascozitate KU/ 23°C	88 - 98

## 4. INSTRUCIUNI DE APLICARE

**Unelte pentru aplicare:** rolă (trafalet) sau pensulă. Pentru a obține diverse forme creative se pot utiliza șabloane.

**Aplicare: 1.** Suprafața de aplicare trebuie să fie rezistentă, fără fisuri, compactă, curată, uscată și vopsită anterior cu vopsea lavabilă, preferabil într-o culoare pastelată.

**2.** Amestecați și omogenizați produsul înainte de aplicare. Se poate aplica într-unul sau mai multe straturi. Cu cât se aplică mai multe straturi, cu atât efectul este mai puternic.

**3.** Între straturi, suprafețele aplicate se lasă să se usuce 6 ore.

**4.** Suprafața aplicată are nevoie de lumină pentru a se încărca. Efectul fosforescent este vizibil în întuneric până la 6 ore de la momentul încărcării.

**5.** Consumul variază în funcție de rugozitatea suportului și gradul de absorbabilitate al acestuia.

**6.** Uneltele se curăță cu apă și săpun.

## 5. CONSUMUL SPECIFIC MEDIU

0,08 – 0,13 l/m<sup>2</sup>. Consumul variază în funcție de rugozitatea suportului și gradul de absorbabilitate al acestuia.

## 6. TIMP DE USCARE

- ❖ Între straturi, suprafețele aplicate se lasă să se usuce 6 ore.

## 7. AMBALAREA

- ❖ Recipienti din metal de 0,33 l, inchisi etans, etichetati corespunzator.

## 8. DEPOZITARE

- ❖ La loc uscat la temperaturi cuprinse între +5° și +30°C. A se feri de îngheț. Închideți bine capacul pentru utilizări ulterioare.

## 9. TERMENUL DE VALABILITATE

- ❖ 36 luni de la data fabricatiei, cu conditiile respectarii prevederilor de ambalare si depozitare.

## 10. ELIMINAREA DESEURILOR

- ❖ Produsul trebuie evacuat conform reglementarilor legale cu privire la modul de evacuare a deeurilor.

## 11. COV LA STAREA DE UTILIZARE

COV limita UE g/l:catA/l: 200 g/l(2010)

COV Produs,max g/l: 200 produs in stare gata de utilizare.