

- ✓ Suflantă internă care îndepărtează 80% din praf
- ✓ Vizibilitate a liniei de tăiere - LED și laser reglabile
- ✓ Reglare a adâncimii pânzei. Permite executarea de lucrări de crestare
- ✓ Blocare a unghiului de înclinare cu placă limitator de cursă. Unghi de înclinare: 50 la stânga sau dreapta
- ✓ Motor puternic de 2,000 wați ce asigură 5,000 RPM
- ✓ Se livrează cu pânză cu 48 dinți, clemă, furtun, husă coș resturi și sac colector praf
- ✓ Suflantă internă care îndepărtează 80% din praf
- ✓ Vizibilitate a liniei de tăiere - LED și laser reglabile



Adâncimea max. de tăiere (mm)	90
Capacitate de tăiere rotire 45°/ înclinare 45° (mm)	50 x 215
Capacitate de tăiere rotire 45°/ înclinare 90° (mm)	90 x 215
Capacitate max. tăiere rotire 0° înclinare 45° (mm)	50 x 305
Cod EAN	4002395134687
Diametru exterior pânză (mm)	254
Furnizat în	Cutie carton
Greutate (kg)	19,5
Înclinarea dreapta (°)	50
Înclinarea stânga (°)	50
Max. cutting capacity 0 mitre 90 bevel [mm]	90 x 305
Mitre saw capacity 90° (mm)	305
Nivel nesigur presiune zgomot (dB(A))	3
Nivel nesigur putere zgomot (dB(A))	3
Nivel presiune zgomot (Lpa)(dB(A))	97,3
Nivel putere zgomot (Lwa)(dB(A))	110,3
Putere nominală (W)	1800
Turația la mersul în gol (rpm)	4500
Vibration sawing of wood [m/s ²]	2,4
Vibration sawing of wood uncertainty [m/s ²]	1,5

