

## DUBLU / TRIPLU STECKER

		
DUBLU STEKER SHUKO VERTICAL - MF0012-03400	TRIPLU STEKER SHUKO TRIUNGHI - MF0012-03405	TRIPLU STEKER 1xSHUKO+2x2PINI VERTICAL - MF0012-03410

### **Prezentare generala:**

Sunt utilizate la alimentarea cu energie electrica a urmatoarelor: aparate electrocasnice, instalatii de iluminat portabile etc.

### **Caracteristici tehnice:**

Standard	EN 60669-1
Tensiune electrica	250 V ca
Frecventa nominala	50 Hz
Curent maxim	16 A
Grad protectie	IP 20
Material carcasa	masa plastica
Culoare carcasa	alb
Temperatura ambienta	- 30 °C ... + 50 °C
Umiditatea relativa maxima la	+20 °C : 95

### **Instructiuni de ambalare:**

- Produsele sunt ambalate individual in pungi din plastic.
- Mai multe produse se ambaleaza in cutii din carton pe care sunt lipite etichete pentru identificare.

### **Instructiuni de transport:**

- Transportul, manipularea si depozitarea se va face fara deteriorarea ambalajului si a continutului.
- Deasupra cutiilor nu se aseaza obiecte grele, deoarece produsele pot fi distruse.
- Cutiile trebuie pozitionate, astfel incat in timpul transportului sa nu se deplaseze.
- Nu se aseaza langa corpuri dure sau ascutite, care pot distruge produsul in timpul transportului.

### **Instructiuni de manipulare:**

- Se pot aseza pe un palet, pentru mutarea mai multor cutii, de catre mijloace speciale de manipulare.

### **Instructiuni de depozitare:**

- Spatiul de depozitare trebuie sa fie inchis, uscat, cu temperaturi cuprinse intre -20°C si +50°C, fara praf si intr-un mediu lipsit de substante active chimic.
- Nu este permisa depozitarea pe termen lung, in locuri expuse la actiunea razelor solare.