

FURTUN CRISTAL RANFORSAT



Descriere: Furtun polivalent alimentar din PVC, flexibil, suplu, transparent, cu ranforsare din poliester de înaltă rezistență utilizat pentru transportul lichidelor alimentare. Rezistent la presiune datorită compoziției sale.

Temperatura de lucru: -20°C ... +60°C

Aplicații: Furtun pentru lichide alimentare sub presiune, sucuri de fructi și bauturi cu un conținut de alcool de până la 50°.

Norme: Conform Reg. EU 10/2011 (Clasele A, B și C).

SPECIFICAȚII TEHNICE

| Diam. int Ø mm | Diam. ext Ø mm | Presiune de lucru bar | Presiune de spargere bar | Greutate g/m | Lungime rolă m |
|----------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------|----------------------|
| 5 | 11 | 26 | 78 | 92 | 100 |
| 6 | 12 | 20 | 60 | 103 | 50 |
| 8 | 14 | 20 | 60 | 126 | 50 |
| 10 | 16 | 20 | 60 | 149 | 50 |
| 12 | 18 | 12 | 36 | 172 | 50 |
| 16 | 24 | 10 | 30 | 302 | 50 |
| 19 | 26 | 10 | 30 | 296 | 50 |
| 25 | 33 | 8 | 24 | 436 | 50 |