

DECLARAȚIE DE PERFORMANTA

Nr.16

- Cod unic de identificare al produsului-tip:
Plăci ceramice presate uscat, glazurate - GRESIE de interior 61X61 cm, cu absorbția de apă $6\% < E_b \leq 10\%$. Elementele de identificare ale produsului sunt specificate pe ambalaj (colecție, cod, culoare, calitate, nuanță, calibru, data producției).
- Utilizarea preconizată:
Grupa de produse Plăci ceramice presate uscat cu absorbția de apă $6\% < E_b \leq 10\%$, grupa B II b (Anexa k), este destinată a fi utilizată pentru finisarea finală a pardoselilor interioare, în spații care nu pot fi expuse efectelor înghețului și solicitărilor mecanice mari.
- Fabricant:
INTERNATIONAL CERAMIC MANUFACTURING CO - CERAMIC RONDY, EGIPT
international-ceramic.com
- Reprezentant autorizat:
PREMIER COM S.R.L.
Str. Brailei nr. 5, Slobozia, județul Ialomița
Tel: 0734739727
- Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanței:
Sistem 4, conform Anexa V, punctul 1.5 a Regulamentului UE nr. 305/2011.
- Standard armonizat: SREN14411:2012 "Plăci și dale ceramice. Definiții, clasificare, caracteristici, evaluarea și verificarea constanței performanței și marcare".
- Performanțe declarate

Caracteristici esențiale	Performanța	Specificațiile tehnice armonizate
Reacția la foc	Clasa A1FL	SR EN 14411:2012
Emisie de substanțe periculoase (cadmiu și plumb)	Nici o performanță determinată	
Forța de rupere	$\geq 800 \text{ N}$	
Rezistența la încovoiere	$\text{min. } 22 \text{ N/mm}^2$	
Rezistența la alunecare	$\mu \geq 0,40$	
Durabilitatea pentru: • uz intern	Rezistă	
Caracter tactil	Nu se aplică	

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Conform prevederilor Regulamentului REACH nr. 1907/2006, plăcile ceramice sunt produse care nu emit substanțe periculoase.

Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

SC PREMIER COM SRL



Alexandru Tinta

**EN 14411:2012**

Placi ceramice presate uscat, grupa B II b (Anexa k), pentru placarea pardoseilor interioare, cu absorbtia de apa
 $6 \% < E_b \leq 10 \%$

Reactie la foc	Clasa A1FL
Emisie de substante periculoase (cadmiu si plumb)	NPD
Rezistentă la rupere	>800N
Rezistentă la alunecare CEN/TS 16165 : 2012, anexa D	$\mu \geq 0,40$
Durabilitatea pentru: • uz intern	Rezistă