

# Disc diamantat

# **DT 350 B EXTRA**



## Caracteristici

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Îmbinare tăiș | sudat cu laser    |
| Formă tăiș    | segmente standard |
| Agresivitate  | ■ ■ ■ ■ ■ □ □     |
| Durabilitate  | ■ ■ ■ ■ ■ □ □     |

## Aplicație

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Beton                 | ● |
| Beton învechit, armat | ◐ |

## Beneficiile produsului

disc diamantat cu raport preț/calitate optim pentru tăiat beton și materiale de construcții universale - segmente standard, sudate cu laser pentru siguranță în exploatare - tăiere ușoară, cu vibrații scăzute și cu durată de viață foarte lungă - DT 350 B este adecvat pentru tăiere uscată și umedă cu mașini de debitat cu motor termic și pentru mașini de tăiat rosturi - DT 350 B poate fi utilizat pentru: construcții de clădiri, amenajări și reabilitări de drumuri, lucrări edilitare

| Diametru x Gaură în mm | Vmax m/s | Nr. de rotații max. permis | Segment în mm<br>Num. / Lung. / Lăț. / Înălț. | Unit. ambalare /buc. | Cod articol |
|------------------------|----------|----------------------------|---|----------------------|-------------|
| 125 x 22,23            | 80 m/s   | 12200 1/min                | 9 / 33 / 2,4 / 10                             | 1                    | 339828      |
| 150 x 22,23            | 80 m/s   | 10200 1/min                | 11 / 33 / 2,4 / 10                            | 1                    | 345382      |
| 230 x 22,23            | 80 m/s   | 6600 1/min                 | 15 / 42 / 2,6 / 10                            | 1                    | 339829      |

**Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG**  
 Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany  
 Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186  
 sales@klingspor.de - www.klingspor.de

