

FREE STAR INDUSTRY SRL
Str. Mărășesti nr. 456,C2
Ploiesti



Conform Anexei III
a Regulamentului 305/2011

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Nr.....din.....

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Profil din aluminiu cu aripi perforate și picurător, pentru tencuieli exterioare – StrongProfil T_{ext}–.

Cod unic de identificare SPT_{ext} aa*-bb**-cc***-dd**** cu seriile

- StrongProfil T,
- BASE StrongProfil T și
- EXTRA StrongProfil T

2. Utilizari preconizate

Protecția și asigurarea rectiliniarității la partea inferioară a tencuielilor exterioare sau profil de soclu, în cazul sistemelor termoizolante aplicate la exteriorul construcțiilor civile sau industriale

3. Fabricant

Free Star Industry SRL Str. Mărășesti nr. 456,C2 - Ploiesti Tel / fax 004-0344 115 102

4. Reprezentant autorizat

Nu este cazul

5. Sistemul de evaluare și verificare a constanței performanței

Sistemul 4, conform Anexei ZA din SR EN 13658-2: 2006

6. Standard armonizat

SR EN 13658-1:2006 „Definiții, specificații și metode de încercări .Partea 1 : Tencuii exterioare”

7. Performanțe declarate

Specificatia			Specificatia	Valori declarate
Abateri dimensionale	Lățime totală bază (a)	53,0 mm	EN 13658-2:2005	53,0 ±1,0 mm
		83,0 mm		83,0 ±1,0 mm
		103,0 mm		103,0 ±1,0 mm
		153,0 mm		153,0 ±1,0 mm
	inalțime aripă principală (b1)	30,0 mm		30,0 ±1,0 mm
		35,0 mm		35,0 ±1,0 mm
		45,0 mm		45,0 ±1,0 mm
		50,0 mm		50,0 ±1,0 mm
	inalțime aripă secundară (b2.)	14,0 mm		14,0 ±1,0 mm
		20,0 mm		20,0 ±1,0 mm
25,0 mm		25,0 ±1,0 mm		
Lățime picurător			7,3 ± 0,2 mm	
Unghi între bază și aripi			90° ± 3	
Rectiliniaritate			max. L/400	
Grosime tablă			min. 0,4 mm ± 0,05 mm max 1,5 mm ± 0,05 mm	
Rezistența la tracțiune la limita de rupere Rm			SR EN 10002-1: 2002	min.270 N/mm ²
Rezistența la tracțiune la limita de curgere Rp0,2				min.240 N/mm ²
Alungirea la rupere A80				min.2,0 %
Clasa de reacție la foc			SR EN 13501-1	A1

8. Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică

Încercările Inițiale de Tip au fost realizate în cadrul laboratorului propriu

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate.

Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Producatorul are implementat sistemul de management al calitatii ISO 9001:2008 și este certificat, și evaluat permanent de către **TUV AUSTRIA CERT GMBH** cu certificatul nr. 20100112006992/18.03.2015

Data

.....

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

**Director TEHNIC,
Iulian PASARE**

EXTRA StrongProfil		BASE StrongProfil		StrongProfil	
Grosime tablă mm		Grosime tablă mm		Grosime tablă mm	
Tip	Dimensiuni	Tip	Dimensiuni	Tip	Dimensiuni
EXTRA StrongProfil T-50		BASE StrongProfil T-50		StrongProfil T-50	
EXTRA StrongProfil T-80		BASE StrongProfil T-80		StrongProfil T-80	
EXTRA StrongProfil T-100		BASE StrongProfil T-100		StrongProfil T-100	
EXTRA StrongProfil T-150		BASE StrongProfil T-150		StrongProfil T-150	

Produsele sunt inscrise in Registrul National al Produselor pentru Constructii pentru care a fost atestată conformitatea cu normele europene – RNPC- in Anexa 1,famolia 1.54. pozitia 10

Free Star