

Declarație de performanță

Ref.:ZK-T-R/02/07



Zalakerámia

1. Tipul produsului pentru identificare: plăci ceramice presate uscat
PLĂCI DE GRESIE GLAZURATE

Tipul produsului	Dimensiunea nominală (cm)
Literele ZRG, ZGF, ZGN, ZLG, ZGD, ZGDR, ZGDL (1-999, 30 000-99 999 + maximum 5 cifre, KRG+19xx-2xxx/1-999)	33,3x33,3, 30x30 33,3x16,5 16,5x16,5
Nume elaborat	15x45, 45x45, 30x60, 20x60, 60x60
Elemente de decor cu nume elaborat	special

2. Domeniu de utilizare propus: placarea suprafețelor interioare și exterioare ale pereților și pardoselilor
3. Producător:
Zalakerámia Zártkörűen Működő Részvénytársaság, H-8946 Tófeje, Rákóczi u. 44.
TEL: (36) 92/566-400, FAX: (36) 369-070 Info: (36) 80/34-34-34,
E-mail: info@zalakeramia.hu, web: www.zalakeramia.hu
4. Sistem de evaluare și verificare a constanței performanței stabilit în Anexa V.: Sistem 4

5. Performanța declarată:

Caracteristici de bază	Performanță	Specificație tehnică
Absorbția apei	Es0,6%	EN 14411: 2016 grupa B1a, Anexa G
Rezistența la încovoler	≥ 32 N/mm ²	EN 14411: 2016 grupa B1a, Anexa G
Forța de rupere grosime ≥ 7,5 mm grosime < 7,5 mm	≥ 1300 N ≥ 700 N	EN 14411: 2016 grupa B1a, Anexa G
Reacție la foc	A1	Fără testare. 96/803/EC
Rezistența la îngheț	Rezistent la îngheț	EN 14411: 2016 grupa B1a, Anexa G
Rezistența la șoc termic	Conform normei	EN 14411: 2016 grupa B1a, Anexa G
Aderența	Cu ciment de legare: 0.5 N/mm ² Cu adezivi de dispersie: 1.0 N/mm ² Cu adezivi pe bază de rășini reactive: 2.0 N/mm ²	EN 14411: 2016 grupa B1a, Anexa G
Rezistența la alunecare	NPD	DIN 51 130. DIN 51 097
Rezistența la uzură	Indicată de producător (PEI 3, 4, 5) Indicată pe ambalaj	EN ISO 10545-7
Durabilitate	Conform normei	PTK.6.169(2)
Dimensiunea și calitatea suprafeței	Conform normei	EN 14411: 2016 grupa B1a, Anexa G
Rezistența la pătare (clasa)	min.3	EN 14411: 2016 grupa B1a, Anexa G
Rezistența la produse chimice (clasa) Acizi și baze de concentrație mică Acizi și baze de concentrație mare Produse chimice menajere și aditivi pentru piscină	LA NPD min. B	EN 14411: 2016 grupa B1a, Anexa G
Emiterea de substanțe periculoase - cadmiu - plumb	Conform normei Conform normei	EN 14411: 2016 grupa B1a, Anexa G

6. Performanța produsului identificat la pct. 1 este conformă cu performanța declarată la pct. 5.
7. Primul test standard: Laboratorul de testare acreditat Építészeti Minőségellenőrző Innovációs (ÉMI) Kht. Companie non-profit pentru controlul calității și inovației în construcții, 1113 Budapesta Diószegi u. 37. FC-A137K-16358-2018 TVB: M-2122/2005-2010
8. Declarația de performanță a fost emisă în conformitate cu cerințele specificate în Regulamentul (EU) nr. 305/2011 a Parlamentului și Consiliului European din 9 martie 2011.
9. Prezenta declarație de performanță a fost emisă pe baza răspunderii unice a producătorului identificat la punctul 3.

Semnat pentru și în numele producătorului de:

Tófeje, 6 Martie 2020

Dr. Jaramani Rafik
Președinte și director general executiv

ZALAKERÁMIA Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
8946 Tófeje, Rákóczi út 44.

Hadrnagy Zoltán
Director financiar