



EXPERT UNIVERSAL PRIMER

Descriere:	Grund acrilic pentru diferite substraturi.
Utilizare:	Pentru PVC si metale neferoase la interior si exterior si pentru metale feroase la interior. De asemenea se poate aplica pe straturi de vopsea in stare buna. Poate fi aplicat si pe lemn. Special pentru lemn, Levis recomanda sa se aplice Levis Lak Primer.
Avantaje:	Aplicare usora. Miros slab. Aderenta superioara pe suporturi Diverse. Favorizeaza aderenta straturilor de finisare. Se poate acoperi rapid cu diverse finisari pe baza de apa sau solvent. Atentie: pe baza de solvent pentru lemn, la interior.
Culoare:	Alb
Ambalaj:	0.75L, 2.5L
Mod de utilizare:	Se amesteca bine inainte de folosire. Se aplica cu pensula sau cu rola cu fibre sintetice scurte (10 mm). Gata de folosire. A nu se aplica la temperaturi mai joase de +10°C. Curatati uneltele cu apa.
Acoperire:	11mp/L pe strat.
Timp de uscare:	Uscare la praf: 1 h. Revopsibil: 5 h.
Suport/ Aplicare:	PVC, metale neferoase (zinc, aluminiu, cupru, tabla galvanizata), metale feroase, lemn.



EXPERT UNIVERSAL PRIMER

Pregatire:

PVC:

Se curate foarte bine suprafata cu apa amoniaca (9 parti apa si o parte amoniac). Lasati sa se usuce. Aplicati un strat de grund Levis Expert Primer Universal. Dupa aplicare se poate slefui cu hartie de slefuit (P150-P220) si se curata.

Metale neferoase:

Indepartati partile oxidate cu o perie metalica, slefuiti cu hartie abraziva si indepartati praful. Degresati si curatati cu diluant sintetic. Aplicati un strat de Levis Special Primer.

Metale feroase:

Indepartati partile de rugina cu o perie metalica, slefuiti cu hartie abraziva si indepartati praful. Degresati si curatati cu diluant sintetic. Aplicati un strat de Levis Universal Primer.

Lemn, MDF, OSB.

Special pentru lemn, Levis recomanda sa se aplice Levis Lak Primer.

Finisare:

Levis Special Primer se vopseste cu diverse tipuri de finisari pe baza de apa sau solvent.

Informatii privind securitatea si depozitarea

Securitate

Evitati contactul cu pielea si ochii. Nu lasati la indemana copiilor. Nu aruncati la canalizare. Pentru mai multe detalii consultati fisa de securitate.

Continutul de COV

Acest produs contine maxim 130 g/l COV. Valoarea limita admisa de EU pentru acest produs (cat. A/g): 130 g/l (2010).

Depozitare

A se feri de inghet.