


FIȘĂ TEHNICĂ

RAMIFICATIE DUBLA <EasyKIT> PP D.110/110/110 45grd

1. Domeniu de utilizare:

- În instalația interioară de canalizare pentru evacuarea apelor menajere la temperaturi joase sau ridicate.
- Conductele de ventilație naturală a instalației interioare de canalizare.



2. Caracteristici dimensionale:

RAMIFICATIE DUBLA <EasyKIT> PP D.110/110/110 45grd

Cod Valrom	DN	α	Z ₁	Z ₂	Z ₃	L	
15061311045	110	45°	25	38	140	230	10

3. Caracteristici tehnice:

- **Material:** polipropilenă
- **Culoare:** gri RAL 7037
- **Conformitate:** EN 1451
- **Temperatura maxima de lucru:** +95°C - intermitent
- **Clasa de aplicație:** B (în interiorul clădirii, ancorate de un perete)

4. Ambalare, manipulare, transport și depozitare:

- Se livrează ambalate în cutii de carton.
- Incarcarea, descarcarea si transportul pe santier sau in locul de depozitare trebuie facuta cu atentie, astfel incat sa se evite eventualele deteriorari (lovituri, zgarieturi etc.).
- Livrarea produsului poate avea loc cu orice mijloc de transport, în conformitate cu regulile de transport ale bunurilor.

5. Garanție și alte cerințe:

- 2 ani în baza facturii, cu condiția respectării instrucțiunilor de transport, manipulare, depozitare și montare.

6. Punerea in opera

- Tăierea țevelor din PP se va face perpendicular pe axul țevii cu un fierăstrău cu dinți fini
- Se debavurează și se șanfrenează la un unghi de 15° cu ajutorul unei pile cu dinți fini sau cu dispozitive speciale
- NU se scurtează capetele fittingurilor, acest lucru compromite adâncimea de inserție necesară
- Se verifică să fie curată mufa și garnitura pentru realizarea unei îmbinări etanșe
- Capătul care se îmbină se va unge cu lubrifiant. NU se vor folosi uleiuri sau grasimi minerale.

