

SPECIFICATIE DE PRODUS
IZOLATOR LAMINAT

6x18mm, 10ml ,C270ml TRD0064 / EAN 6426136001980

6x22mm, 10ml , C250ml TRD0065 / EAN 6426136001997

6x28mm, 10ml , C220ml TRD0066 / EAN 6426136002000

<i>Caracteristici tehnice</i>	<i>UM</i>	<i>Valoare tipica</i>	<i>Toleranta</i>
GROSIME	mm	6	±1.0mm
DIAMETRU INTERIOR	mm	18 22 28	1÷4mm
LUNGIME	m	10	-1.5% +2.5%
ABSORBTIA APEI DE SCURTA DURATA PRIN IMERSIE PARTIALA		WS005	-
CONDUCTIVITATE TERMICA	W/mK	0.036 la 0°C 0.040 la 40°C 0.045 la 70°C	
REZISTENTA LA VAPORI		NPD	
REZISTENTA LA COMPRESIE		a	
TEMPERATURA RECOMANDATA PENTRU MONTAREA IZOLATIEI	°C	>5	
CLASA DE REACTIE LA FOC	clasa	E	
<p>PREZENTARE : Izolatia pentru tevi este o izolatia flexibila , realizata din spuma cu celule inchise.Utilizat in izolarea tevilor aferente instalatiilor care transporta apa , gaze , agent termic , instalatii de incalzire , de canalizare , de conditionare a aerului sau de ventilare pentru a reduce pierderile de energie termica sau a impiedica formarea condensului pe tevilde de apa rece .Caracteristicile termoizolante performante , absorbtia scazuta de apa sunt caracteristici importante ptr utilizarea produsului in domeniul instalatiilor de racire , refrigerare. Domeniul termic de utilizare -40°C si 90°C.</p>			
<p>INSTRUCTIUNI DE LUCRU : Nu se incepe activitatea de izolare pana cand traseele nu sunt terminate si nu este efectuata proba de presiune a traseului; aplicarea izolatiei se poate face si pe segmentele de conducta ce urmeaza a fi introduse la montaj , cu conditia de a fi probate hidrostatic in prealabil . Suprafata pe care se aseaza izolatia trebuie sa fie neteda , bine uscata , curatata de ulei sau alte materiale . Deseurile de politub ramase in urma montajului , se pot recicla conform reglementarilor in vigoare , tratand produsul ca si material plastic Flexibilitatea materialului si pretaierea peretelui politubului ofera usurita in montajul acestuia pe tevi : pentru tevilde nemontate se poate trage politubul pe teava iar pentru tevilde deja montate politubul pretaiat se cresteaza longitudinal , se imbraca teava si tubul se inchide cu colier de plastic</p>			
<p>MARCARE : marcarea se face cu date de identificare , in functie de cerintele clientului (cod produs ,dimensiuni , nr lot , data fabricatie) .</p>			
<p>AMBALARE : politubul laminat se livreaza ambalat in ambalaje de carton .</p>			
<p>DEPOZITARE : Depozitarea se face pe europaleti in depozite uscate, curate, ventilate, la o distanta de minim 3 m fata de orice sursa de caldura directa .</p>			
<p>MANIPULARE si TRANSPORT : Manipularea se va face cu precautii pentru a nu deteriora ambalajul, integritatea calitativa si cantitativa a produsului si datele de identificare/produs . Transportul se realizează cu mijloace de transport acoperite, curate, corespunzătoare pentru a feri marfa de deteriorare , praf sau intemperii.</p>			
<p>PROTECȚIA MEDIULUI : Produsul nu are impact negativ asupra mediului , in conditii normale de utilizare . Produsul nu este biodegradabil si este reciclabil 100%.</p>			
<p>TERMEN DE GARANTIE : 12 luni de la data livrării.</p>			