

# CARUSEL

## CHIT COLORAT PENTRU LEMN

Chit acrilic colorat pentru repararea crapaturilor, gaurilor, fisurilor si a altor defecte ale suprafetelor din lemn.

### Caracteristici

- Capacitate de umplere foarte buna
- Se aplica si se slefuieste usor
- Nu crapa dupa uscare
- Se netezeste usor
- Are uscare rapida
- Nu contine uleiuri care sa pateze suprafetele alaturate
- Produs pe baza de apa
- Recomandat pentru interior si exterior

### Aspect

Culori disponibile:  
stejar, pin, mahon, teak, castan, palisandru, wenge  
Grad de luciu: mat

### Proprietati fizice

Temperaturi de aplicare	7 – 35°C
Timp uscare intre straturi	4 ore
Timp uscare finala	24 ore
Compactizare	76±1%
Diluare	nu se dilueaza
Greutate specifica	1.87±0.05g/ml

### Preparare substrat

Suprafetele de aplicare trebuie sa fie curate si uscate, lipsite de praf, murdarie, grasimi, uleiuri, etc.  
Lemnul nou trebuie sa fie uscat si sablat inainte de aplicarea chitului. Lemnul vechi se sableaza, preferabil mecanic, pentru indepartarea straturilor deteriorate.

### Aplicare

Produsul este gata preparat si se aplica folosind un spaclu de latime adecvata. Dupa uscare, suprafata poate fi slefuita, lacuita sau vopsita.

### Limitari

Produsul nu se aplica la temperaturi mai mici de 7°C.

### Curatare

Uneltele de lucru se curata cu apa si sapun.

### Ambalare

0,4 Kg si 0,8 Kg

### Periada de garantie si pastrare

12 luni daca este mentinut in ambalaj nedeschis, pastrat in loc rece si uscat (intre 7 si 35°C)

### Masuri de siguranta si sanatate

Chitul colorat pentru lemn este un produs nepericulos. Recomandari:

- A nu se lasa la indemana copiilor
- A se evita contactul cu pielea si ochii

**Precautii de siguranta si sanatate:** materialul nu contine plumb. In timpul aplicarii este recomandabil sa se poarte ochelari de protectie si locul sa fie bine ventilat. Daca produsul vine in contact cu ochii, clatiti bine cu apa si cereti asistenta medicala. Tineti ambalajele inchise ermetic. Nu le atarnati de maner. Tineti-le departe de copii. Nu amestecati cu materiale nerecomandate de producator. **Note generale:** recomandarile de mai sus nu trebuiesc percepute ca substituit pentru consultare in redactarea instructiunilor specifice de lucru. Toate datele si recomandarile prezentate sunt bazate pe teste, cunostinte si experiente care au fost acumulate in laborator si la locurile de lucru, si sunt demne de incredere. Aceasta nu trebuie interpretata ca o garantie generala. Garantia este numai pentru calitatea produsului. Utilizatorul trebuie sa examineze daca produsul este adecvat scopurilor lui. Ne rezervam dreptul de a actualize sau schimba datele fara notificare prealabila.