

FIȘA TEHNICĂ A PRODUSULUI


DENUMIRE PRODUS

BLOC DE COFRAJ DIN BETON PENTRU FUNDAȚIE

COD PRODUS: **EF 25**

DOMENIU DE UTILIZARE

Pentru pereți monoliți din beton simplu și beton armat. Lucrările de armare și betonare a pereților realizați cu elementul de cofraj se execută doar în baza unui proiect de rezistență.



DESCRIERE PRODUS		INFORMAȚII DESPRE PRODUS	
Lungime (mm)	500	Caracteristici	Valori declarate
Toleranță (mm)	+3 -3	Prevederi constructive – grosimea peretelui	30 mm
Lățime (mm)	250	Prevederi constructive – grosimea nervurii	30 mm
Toleranță (mm)	+3 -3	Prevederi constructive – aria adânciturii nervurii	900 mm ²
Înălțime (mm)	230	Prevederi constructive – planitate	2 mm
Toleranță (mm)	+3 -3	Densitate în stare uscată	810 kg / m ³
Greutate (kg)	20,5	Contractie la uscare / Deformație datorată umidității	1,12 mm / m
Bucăți / mp	8,5	Reacție la foc	Clasa A1
Bucăți / mc	35	Coeficient de difuzie a vaporilor de apă	$\mu = 5 / 15$
Bucăți / palet	40	Rezistență mecanică - Rezistență la încovoiere a pereților	2,5 N/mm ²
		Conductivitate termică	1,30 W/mK (P=90%)
		Durabilitate - Rezistență la îngheț - dezgheț	Fără pierderi de masă după 15 cicluri de îngheț-dezgheț