

CENTRALE	
Consum anual gaze	18 GJ
Consum zilnic gaze	23,484 kWh
Dimensiuni (HxBxA)	740 x 420 x 275 mm
Greutate	36 kg
Putere termica nominala maxima	30 kW
Putere termica utila incalzire	4,77-32,07 kW
Racord apa calda/rece	1/2"
Racord gaze arse (dublu, coaxial)	60/100 mm
Racorduri tur/retur	3/4"
Randament η_1	pana la 97,6%
Suprapresiune de lucru admisa	3 bar
Temperatura maxima admisa pe tur	90 °C
Protectie electrica	IP X5D
Consum electric maxim	28 W
Consum electric anual AEC	32 kWh
Putere maxim ACM (pentru boiler)	30 kW
Schimbator principal de caldura din Inox AISI 304L	
Domeniu de modulare a flacarii arzatorului de pana la 1:8	
Pompa de circulatie Low Energy EEI \leq 0,20.	
Clapeta non-retur pe partea de evacuare gaze arse	
Low Nox Clasa 6	
Racordare usoara si sigura a accesoriilor de evacuare gaze arse prin sistemul Click-Fit	
Alegere mod de functionare pe GPL din panoul de comanda (nu este necesar un Kit de transformare de pe Gaze Naturale pe GPL).	
Protectie anti-inghet	
Vas de expansiune inchis cu membrana interioara, V =9 litri.	
Echipata cu vana cu 3 cai.	