

SC VADOVA SRL sat Racovita nr 164; Com Budesti, jud Valcea Tel/fax 0250/737400	 VADY KLAR VARA SOLUTIE PENTRU SPALAREA PARBRIZELOR	FISA TEHNICA nr 307/2023 Editia nr. 1/2023 Revizia nr.
--	--	---

1.Compozitie

-amestec omogen de agenti tensioactivi,colorant, parfum si apa demineralizata.

2.Domeniu de utilizare

-spalarea parbrizelor auto.

3.Performante

- curata si degreseaza parbrizul auto;
- protejeaza lamelele, parbrizul si vopseaua;
- are miros parfumat.

4.Caracteristici tehnice

Nr. crt.	Caracteristica	UM	Metoda de analiză	Condiții de admisibilitate
1.	Aspect	-	vizual	lichid omogen
2.	Culoare	-	vizual	albastru
3.	Miros	-	organoleptic	caracteristic componentelor
4.	pH	-	pH-metru ; STAS 8619/3-90	7,5 ± 1
5.	Densitate la 20 ⁰ C	g/cm ³	SR EN ISO 2811	0.90±0.10
6.	Acțiune asupra emailurilor	-	STAS 8671-78	nu se admite pătarea
7.	Efect asupra cauciucului (24 h la 50°C) Variația volumului	%	ISO 1817-2005	max. 5
8.	Punct de fierbere	⁰ C	STAS 8671-78	min. 98

5.Mod de aplicare

Produsul se aplica manual in instalatiile de spalare ale autovehiculelor.
Produsul se utilizează ca atare.

ATENȚIE:

- Producatorul nu isi asuma responsabilitatea in cazul in care nu sunt respectate instructiunile de pe eticheta sau este folosit in alte scopuri decat cele mentionate.

SC VADOVA SRL sat Racovita nr 164; Com Budesti, jud Valcea Tel/fax 0250/737400	 VADY KLAR VARA SOLUTIE PENTRU SPALAREA PARBRIZELOR	FISA TEHNICA nr 307/2023 Editia nr. 1/2023 Revizia nr.
--	--	---

6. Masuri de securitate

Reziduurile de produs si ambalaj constituie deseuri si se trateaza conform legislatiei in vigoare. Toate operatiile de manipulare, transport, depozitare, utilizare se vor efectua aplicand cu strictete normele de protectia muncii si igiena sanitara in vigoare. Personalul va purta echipament de protectie corespunzator si va respecta regulile de igiena muncii.

A se consulta Fisa cu date de Securitate a produsului!

7. Ambalare transport si depozitare

Ambalarea se realizeaza in:

- ambalaje din materiale plastice de 3 si 5 litri;
- ambalaje de capacitate mare (IBC) la solicitarea clientului .

Transportul produsului se face cu mijloace de transport acoperite.

Depozitarea produsului se face in spatii sigure si acoperite in ambalajul original inchis etans, la temperaturi cuprinse intre 5°C pana la 25°C.

8. Valabilitate: 2 ani de la data fabricatiei, in ambalajul original inchis etans.