

**KDA133B050A\_025 Kit cablu de ridicare, Ø 5 mm, L = 25m, cod EAN 6423665093882**

## FISA TEHNICA



|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Cod produs</b>                  | <b>KDA133B050A_025</b>         |
| <b>Diametru nominal cablul</b>     | 5 mm                           |
| <b>Lungime ansamblului</b>         | 25 metri                       |
| <b>Masa</b>                        | 2.75 kg                        |
| <b>Ambalare</b>                    | colac / tambur                 |
| <b>Preformare</b>                  | DA                             |
| <b>Tipul inimii cablului</b>       | Metalica                       |
| <b>Acoperire</b>                   | Zincare clasa B                |
| <b>Lubrifiere</b>                  | Nu                             |
| <b>Tipul cablului</b>              | 19x7 , antigiratoriu           |
| <b>Constructie cablu</b>           | 19 toroane a cate 7 fire/toron |
| <b>Carlig</b>                      | 0.8 to                         |
| <b>Sarcina teoretica de rupere</b> | 1729 kg                        |
| <b>Coeficient de siguranta</b>     | 5                              |
| <b>Sarcina de utilizare</b>        | 345 kg                         |

**Nota:** Prin prezenta fisa tehnica declaram ca produsul este conform EN 13414-1+A2

### **Domenii de utilizare:**

- Cabluri antigiratorii din oțel cu destinație palane / electropalane, în general.
- Pot fi întâlnite și în alte instalații de ridicare: macarale pivotante, elevatoare pentru greutăți neîncălzite.
- Acest cablu antigiratoriu are proprietatea de a nu roti sarcina când aceasta este ridicată cu un singur fir de sarcină.
- Sunt cabluri care necesită atenție marită în întreținere și exploatare!