

DISTANȚIERI pentru GRINZI SI STALPI

Distanțieri circulari pentru poziționarea fierului beton din armaturile utilizate la turnarea stălpilor și grinzelor.

CARACTERISTICI

- Material: Prolipropilena
- Culoare: Gri
- Dimensiuni: R 25 mm

APLICATII

- Asigura poziționarea fierului beton la o distanță de 25mm față de cofrag în toate direcțiile și rezistă la sollicitările date de fazele lucrărilor de execuție (montajul, turnarea și compactarea betonului).
- Nu interacționează chimic cu betonul și nu produce patarea în timp a suprafeței.
- Partile aparente pe suprafața betonului după turnare sunt minime.
- Poate fi folosit pentru fier-beton de la 8mm până la 12mm.
- Se montează ușor prin apăsare.



Poliropilena

INSTRUCIUNI UTILIZARE

Armăturile vor fi montate în poziția prevăzută în proiect luându-se măsuri care să asigure menținerea acestora în timpul turnării betonului (distanțieri, agrafe, capre).

Se vor prevedea:

- cel puțin patru distanțieri la fiecare mp de placă sau perete;
- cel puțin un distanțier la fiecare metru liniar de grindă sau stâlp, pentru $\varnothing > 12$ mm;
- cel puțin un distanțier între rândurile de armături la fiecare doi metri liniari de grindă în zona de armătură pe două sau mai multe rânduri.

Se montează prin apăsare.